




Furtunuri pentru apă

WATER MASTER SD

ESSENTIAL™



								
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
13	22	4.5	10	30	70	0.4	40	4686-12018
19	29	5	10	30	100	0.6	40	4686-12019
25	35	5	10	30	125	0.7	40	4686-12001
32	42	5	10	30	160	0.9	40	4686-12003
38	48	5	10	30	190	1.1	40	4686-12005
51	63	6	10	30	255	1.6	40	4686-12007
63	76	6.5	10	30	315	2.3	40	4686-12009
76	89	6.5	10	30	380	2.8	40	4686-12011
102	116	7	10	30	510	3.9	40	4686-12013
127	142	7.5	10	30	635	5.7	40	4686-12015
152	169	8.5	10	30	760	8.0	40	4686-12016
203	224	10.5	10	30	1015	12.9	40	4686-12017

DESTINAȚIE

Furtun pentru absorbție și refulare sub presiune (SD) pentru apă, ape industriale uzate, apă de mare, noroi, mâl, suspensii. Furtun pentru absorbție în condiții dure de lucru, pentru aplicații ce necesită încadrarea într-un spațiu restrâns, cu coturi, precum și greutate redusă.

INTERIOR

Cauciuc EPDM, negru, lis.

ÎNĂRITURĂ

Două țesături din fir sintetic cu înaltă tenacitate și spirală metalică.

EXTERIOR

Cauciuc EPDM, negru, cu rezistență bună la intemperii și îmbătrânire.

TEMPERATURĂ DE LUCRU

-35°C / +95°C.

VACUUM

-0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANȚĂ

3.

MARCAJ

ESSENTIAL™ WATER MASTER SD - 10 BAR.

