









## Furtunuri flate

# COMPRESSOR PLUS BLACK / COMPRESSOR PLUS YELLOW



								
mm	inch	mm	bar	bar	bar	kg/m	m	cod
19	3/4	1.70	20	12	60	0.19	20 (max. 100)	CP...019
25	1	1.70	20	12	60	0.22	20 (max. 100)	CP...025

\* Presiunea maximă a furtunului fără cuple, respectiv presiunea maximă a furtunului cu cuplele montate, care este oricum mai mică.

\*\* La stabilirea codului, în locul punctelor de susținere, se completează litera corespunzătoare culorii, astfel:

B - pentru furtun cu manta de culoare neagră

Y - pentru furtun cu manta de culoare galbenă.

### DESTINAȚIE

Furtun flat pentru aer comprimat, inclusiv cu ceață de ulei, foarte ușor și flexibil, putând fi rulat în role foarte mici pentru o depozitare ușoară. Rezistență foarte ridicată la abraziune, la intemperii, ozon și îmbătrânire, având o durată lungă de exploatare.

Utilizat la unelte cu aer comprimat, picamere, în construcții, pe șantieri și în cariere de piatră. Culori standard: negru (B) și galben (Y). Alte culori la cerere, pentru o cantitate minimă de 1500 m.

### INTERIOR

Cauciuc sintetic Nitril de calitate înaltă. Suprafață interioară foarte netedă pentru pierderi foarte mici de material prin frecare.

### MANTA

Țesătură din poliester (PES) 100 % cu tenacitate înaltă, țesută circular.

### EXTERIOR

Cauciuc sintetic Nitril de calitate înaltă, ce acoperă complet mantaua. Înveliș exterior cu nervuri pentru rezistență ridicată la abraziune.

### TEMPERATURĂ DE LUCRU

-30°C / +80°C.