

Cuple asimetrice

Cuple Vapor Recovery

PRESIUNE 6 bar (87 psi).

TEMPERATURA -20°C (-4°F) / +80°C (176°F).

MATERIAL CORP Aluminiu (AL).

GARNITURI In cupla, cu sectiune patrata: NBR (Buna N).
In filet, plata: NBR (Buna N) sau PU.

STANDARD API / EN 14420-7.

PROPRIETATI Cuplele API Vapor Recovery sunt destinate exclusiv sistemelor de recuperare vapori, utilizate la descarcarea produselor petroliere rafinate. Designul lor este special conceput pentru a asigura debit maxim pe fiecare diametru nominal. **Este interzisa utilizarea lor la transportul lichidelor!**



CUPLA CAMLOCK MAMA TIP CVR CU STUT PORTFURTUN

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
80	50	-	AL	NBR	Cu sectiune patrata	6 / 87
	75					
	100					
100	50	-	AL	NBR	Cu sectiune patrata	6 / 87
	75					
	100					

* Legenda: AL - Aluminiu, NBR - Acrilonitril Butadiena.



CUPLA CAMLOCK MAMA TIP DVR (BVR) CU FILET INTERIOR (EXTERIOR) BSP

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
80	-	G2	AL	NBR / NBR**	Cu sectiune patrata / plata**	6 / 87
		G3				
		G4				
100	-	G3	AL	NBR / NBR**	Cu sectiune patrata / plata**	6 / 87
		G4				

* Legenda: AL - Aluminiu, NBR - Acrilonitril Butadiena.

** Garnitura plata numai in capatul filetului interior al cuplelor tip DVR.



ADAPTOR CAMLOCK MAMA TIP DAVR LA CAMLOCK TATA FED MIL / EN

DN DVR (BVR)	DN F (A)	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
80	50	-	AL	NBR	Cu sectiune patrata	6 / 87
	80					
	100					
100	80	-	AL	NBR	Cu sectiune patrata	6 / 87
	100					

* Legenda: AL - Aluminiu, NBR - Acrilonitril Butadiena.

Cuple asimetrice

Cuple Vapor Recovery



GARNITURA PENTRU CUPLA CAMLOCK MAMA TIP CVR / DVR / BVR / DAVR - PARTEA DE CUPLARE

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
80	-	-	-	NBR	Cu sectiune patrata	6 / 87
100	-	-	-	NBR	Cu sectiune patrata	6 / 87

* Legenda: NBR - Acrilonitril Butadiena.



GARNITURA PENTRU CUPLA CAMLOCK MAMA TIP DVR / DAVR - PARTEA FILETATA

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
80	-	G2 G3 G4	-	PU / NBR	Plata	6 / 87
100	-	G3 G4	-	PU / NBR	Plata	6 / 87

* Legenda: PU - Poliuretan (Vulkolan), NBR - Acrilonitril Butadiena.

Cuple API



ADAPTOR API MAMA CU FILET EXTERIOR BSP

DN intrare	DN iesire	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
100	80 100	G3 G4	AL	NBR	Plata	6 / 87

* Legenda: AL - Aluminu, NBR - Acrilonitril Butadiena.



ADAPTOR API MAMA CU CUPLA CAMLOCK FED MIL / EN TATA (MAMA**)

DN intrare	DN iesire	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
100	80 100	-	AL	NBR	Plata	6 / 87

* Legenda: AL - Aluminu, NBR - Acrilonitril Butadiena.

** La cerere, adaptorul poate fi livrat cu cupla Camlock Fed Mil / EN mama, in locul celei tata.



GARNITURA PENTRU ADAPTOR API MAMA - PARTEA DE CUPLARE

DN	DN furtun	Filet	Material cupla*	Garnitura standard*	Tip garnitura	PN
mm	mm	inch				bar / psi
100	-	-	-	NBR	Plata	6 / 87

* Legenda: NBR - Acrilonitril Butadiena.