

Furtunuri flate

PU P40



⊖		⊖	⊖	⊖*	☂	kg	L	—
mm	inch	mm	bar	bar	bar	kg/m	m	cod
19	3/4	1.40	20	13	40	0.13	20 (max. 100)	PUP40019
25	1	1.40	20	13	40	0.15	20 (max. 100)	PUP40025
32	1.1/4	1.40	20	13	40	0.18	20 (max. 100)	PUP40032
38	1.1/2	1.50	20	13	40	0.21	20 (max. 100)	PUP40038
42	-	1.50	20	13	40	0.24	20 (max. 100)	PUP40042
45	1.3/4	1.50	20	13	40	0.25	20 (max. 100)	PUP40045
52	2	1.60	20	13	40	0.30	20 (max. 100)	PUP40052
64	2.1/2	1.60	20	13	40	0.40	20 (max. 100)	PUP40064
70	2.3/4	1.60	20	13	40	0.47	20 (max. 100)	PUP40070
75	3	1.70	20	13	40	0.52	20 (max. 100)	PUP40075
90	3.1/2	1.70	15	10	30	0.61	20 (max. 50)	PUP40090
102	4	1.80	15	10	30	0.69	20 (max. 50)	PUP40102
110	4.1/3	1.80	13	8	25	0.79	20 (max. 40)	PUP40110
125	5	1.90	10	7	20	0.91	20 (max. 40)	PUP40125
152	6	1.90	10	7	20	1.04	20 (max. 40)	PUP40152

* Presiunea de lucru pentru furtunul asamblat, dată de cuple.

DESTINAȚIE

Furtun flat cu manta impregnată cu poliuretan roșu, rezistent la frecare și contactul cu produse petroliere sau chimice, pentru transportul apei și stingerea incendiilor. Poate fi utilizat de către brigăzile municipale pentru stingerea incendiilor, brigăzile industriale pentru stingerea incendiilor, în agricultură pentru irigații, la bordul navelor, în rafinării sau în construcții, pe șantiere.

Furtunul este rezistent la îmbătrânire, intemperii și acțiunea ozonului, este ușor, flexibil și foarte rezistent la plieri.

INTERIOR

Cauciuc SBR, negru, neted ce garantează pierderi mici de material la frecarea cu mediul aflat în tranzit prin furtun. Rezultă o durată de exploatare mai mare.

STRAT LIANT

Adeziv pe bază de NBR alb, rezistent la ozon și contact cu produse petroliere.

EXTERIOR

Manta textilă, țesută circular cu viteză mică de răscucire din două fire din poliester (PES) 100% cu înaltă tenacitate și acoperită cu un strat de poliuretan roșu, care crește rezistența la abraziune și reduce absorbția apei (sau a altor fluide cu care mantaua intră în contact).

TEMPERATURĂ DE LUCRU

-30°C / +80°C.

MODIFICĂRI DIMENSIONALE

Alungire maximă 3%, variația maximă a diametrului interior 3%.

FACTOR DE SIGURANȚĂ

2 (fără cuple) sau 3 (cu cuple montate).

CUPLE

Storz (standard)
BS, NEN, DSP și NST (la cerere).

ELEMENTE DE FIXARE

Coliere Super (standard)
Sârmă (la cerere).