

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:

Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826
E-mail: office@seldor-srl.ro
Web: www.seldor-srl.ro

TRS PLASTO



Mod de ambalare:

Cod	Cutie metalica	Bax
303110	700 ml	10 cutii

Descriere:

TRS Plasto este un adeziv bicomponent (adeziv + intaritor) pentru lipirea la rece sau la cald. Adezivul are o rezistenta excelenta la actiunea acizilor, a uleiurilor si a produselor petroliere. De asemenea, prezinta o rezistenta remarcabila la imbatranire si temperaturi inalte.

Destinatie:

TRS Plasto poate fi utilizat pentru lipirea benzilor sau placilor din PVC, EPDM, PU (poliuretan), ABS, EVA, piele, pluta, cauciuc, pentru lipirea tesaturilor din nylon, vascoza si Kevlar.

Caracteristici:

Baza:	Poliuretan (PU)
Solvent:	Acetona, butanona
Densitate specifica:	0.85 g/m ³
Vascozitate dinamica:	Aprox. 4200 mPa*s
Culoare:	Semitransparent
Miros:	Caracteristic
Solubilitate in apa:	Insolubil
Termen de garantie:	3 ani

Recomandari:

Temperatura de lucru:	+10°C (50°F) / +40°C (104°F)
Intaritor:	TRS 1000 E
Raport amestecare:	30 g intaritor / 0.6 kg adeziv
Timp solidificare amestec:	4-6 ore, in functie de conditii
Timp de activare strat:	15 minute la +20°C (68°F)
Timp de vulcanizare:	Aprox. 24 ore
Nr. de straturi de adeziv:	2 straturi pe fiecare suprafata
Consum specific:	Aprox. 300 g/m ² /strat