

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:

Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826
E-mail: office@seldor-srl.ro
Web: www.seldor-srl.ro

TRS METAL PRIMER



Mod de ambalare:

Cod	Cutie metalica	Bax
307140	700 ml	10 cutii

Descriere:

TRS Metal Primer este utilizat pentru sporirea adeziunii cauciucului pe metal. TRS Metal Primer se utilizeaza la pregatirea suprafetelor metalice in vederea imbracarii lor cu foi de cauciuc, atunci cand se utilizeaza adezivi TRS 2002 NEW, TRS 4004 sau TRS 5005.

De asemenea, TRS Metal Primer protejeaza suprafata metalica impotriva ruginii.

Destinatie:

TRS Metal Primer este utilizat ca tratament primar al suprafetelor metalice si al suprafetelor tamburilor metalici, inainte de imbracarea cu foi de cauciuc.

Caracteristici:

Baza:	Cauciuc policloropren (CR)
Solvent:	Fenol, butanona
Densitate specifica:	0.91 g/m ³
Vascozitate dinamica:	Aprox. 500-700 mPa*s
Culoare:	Negru
Miros:	Caracteristic
Solubilitate in apa:	Insolubil
Termen de garantie:	3 ani

Recomandari:

Temperatura de lucru:	+15°C (59°F) / +35°C (96°F)
Timp de uscare:	Aprox. 1 ora la +20°C (68°F)
Nr. de straturi de primer:	1 strat numai pe metal
Consum specific:	Aprox. 140 ml/m ² /strat