




Distribuitoare de carburanți FBDT 501 (R,H)

Componente	Firma
Grup de pompare	TDW
Motor electric	Siemens
Traductor de debit	TDW
Generator de impulsuri	Eltomatic
Modul contorizare	Fami
Furtun	Elaflex/Semperit
Pistol (automat, cu evitarea deversarii)	Tip Elaflex



Caracteristici		Standard	Opțional
Capacitate de pompare			
	Debit normal	litri/min	40
	Debit mărit (H)	litri/min	80
Adâncimea de absorbție		m	- 4
Lungimea conductei de absorbție		m	35
Precizia de livrare		%	0,5 (conform OIML-R 117-1/2007)
Calibrare			mecanica
Cantitatea minimă livrată			
	Debit normal	litri	2
	Debit mărit (H)	litri	5
Presiunea de lucru			
	Debit normal	bar	2,4
	Debit mărit (H)	bar	2,4
Diametrul interior al furtunului (DN)			
	Debit normal	mm	16
	Debit mărit (H)	mm	19
Capacitatea de filtrare			
	Benzine	μm	80
	Motorine	μm	80
Temperatura de lucru		°C	- 25 ...+55
Lungimea furtunului		m	4,5
Tensiunea de alimentare			
	Motor	V ; Hz	3x380 ; 50
	Iluminat (bec economic)	V ; Hz	220 ; 50
	Calculator electronic	V ; Hz	220 ; 50
	Generator de impulsuri	V	DC 12
Puterea			
	Motor	kW	0,75
	Iluminat	W	11
	Panou afișare	W	20
Panou afișare (electronic LCD)		fețe	1
	Valoare (max. 9999,99)	cifre	nu
	Cantitate (max. 9999,99)	cifre	4+2
	Preț (max. 99,99)	cifre	nu
	Memorare afișaj	min	30
	Totalizator electronic (max. 9999999)	cifre	7
Comunicație			RS 485
Culoare		Albastru/gri	Alte culori
Recuperator de vapori (R)		da (numai pentru benzina)	
Prescriere locală a valorii sau cantității		nu	