

black**BULL**


Cofraje metalice santuri

scut STRONGBOX din otel vopsit Gi-P unitate completa

cuprinde:

- doua panouri scut 3 x 1 metri sau 4 x 1 metri
- 2 brate metalice Gi-P si 4 suruburi de conectare

exemplu: pentru un sant lung de 12 metru si 3 metri adancime si lat de 1.1 metri aveti nevoie de 3 x 4 unitati scut Gi-P 100-130 cu panouri de 3 x 1 metri




descriere	latime sant sapat m	latime interioara de lucru in interiorul santului m	dimensiune panouri 3 x 1 metri		dimensiune panouri 4 x 1 metri	
			kg		kg	
Gi-P / 100 - 130	1,00 - 1,30	0,64 - 0,94	738		924	
Gi-P / 130 - 185	1,30 - 1,85	0,95 - 1,50	752		938	
Gi-P / 185 - 250	1,85 - 2,50	1,50 - 2,15	766		952	
Gi-P / 235 - 300	2,35 - 3,00	2,00 - 2,65	774		960	
Gi-P / 285 - 350	2,85 - 3,50	2,49 - 3,14	792		978	
Gi-P / 335 - 400	3,35 - 4,00	2,99 - 3,64	798		984	

sistem STRONGFRAME unitate completa KP

cuprinde:

- doua panouri KP3 sau KP4
- 2 brate metalice Gi-P si 4 suruburi de conectare

Sistemul Strongframe cuprinde un scut Strongbox cuprins intr-un sistem panou exterior.



Descriere	Latimea exterioara a cadrului metalic		Latime interioara paneluri m	Dimensiuni 3 x 1 metri		Dimensiuni 4 x 1 metri	
	for KD III	for KD VI		kg		kg	
KP / 100 - 130	1,19-1,49	1,27-1,57	0,64-0,94	1398		2092	
KP / 130 - 185	1,50-2,05	1,58-2,13	0,95-1,50	1426		2120	
KP / 185 - 250	2,05-2,75	2,13-2,78	1,50-2,15	1554		2148	
KP / 235 - 300	2,55-3,20	2,63-3,28	2,00-2,65	1470		2164	
KP / 285 - 350	3,04-3,69	3,12-3,77	2,49-3,14	1506		2200	
KP / 335 - 400	3,54-4,19	3,62-4,27	2,99-3,64	1518		2212	

