

MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

WallGard Graffiti Remover Gel

Gel detergent pentru curatarea suprafetelor deteriorate de graffiti

DOMENII DE APLICARE

Curatarea tuturor suprafetelor netratate in prealabil cu protectie rezistenta la graffiti impotriva spray-urilor colorate conventionale.

Exemple tipice de aplicare

Indepartarea graffiti-ului de pe:

- toate tipurile de fatade placate cu piatra naturala;
- fatade din caramida sau blocuri din beton;
- tencuieli nevopsite;
- suprafete metalice nevopsite;
- spatii unde nu se pot efectua curatari cu apa cu presiune.

CARACTERISTICI TEHNICE

WallGard Graffiti Remover Gel este un detergent sub forma de gel realizat dupa o formula dezvoltata in laboratoarele proprii MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel indeparteaza toate tipurile de graffiti fara a deteriora stratul suport doar prin simpla pulverizare cu o unealta de curatat cu inalta presiune.

Consistenta sa gelatinoasa ii permite **WallGard Graffiti Remover Gel** sa ramana pe suprafata graffiti-ului fara a transmite pata sub suprafata.

WallGard Graffiti Remover Gel lucreaza in 5 pana la 10 minute, dupa care poate fi indepartat cu apa.

RECOMANDARI

- Nu diluati **WallGard Graffiti Remover Gel** cu solventi sau apa.
- Nu utilizati **WallGard Graffiti Remover Gel** pentru a curata resturile de adeziv de pe suport.
- Nu utilizati **WallGard Graffiti Remover Gel** pentru a indeparta murdaria depozitata de smog.
- Nu aplicati **WallGard Graffiti Remover Gel** pe suprafete vopsite.

PROCEDURA DE APLICARE

Pregatirea substratului

Nu se cere nici o masura speciala de pregatire.

Prepararea produsului

WallGard Graffiti Remover Gel este gata preparat si nu trebuie diluat cu apa sau solventi.

Aplicarea produsului

Aplicati **WallGard Graffiti Remover Gel** cu o bidinea pe graffiti sau zona desenata.

Lasati 5-10 minute sa-si faca efectul apoi indepartati gelul cu o unealta de inalta presiune.

In spatiile unde nu este posibila o curatare cu o unealta de inalta presiune, **WallGard Graffiti Remover Gel** poate fi indepartat cu apa de la robinet si o perie cu peri rigizi.

Repetati operatiunea daca rezultatele sunt nesatisfacatoare. Clatiti bine suprafata cu apa.

Curatarea

Bidinelele folosite la aplicarea produsului **WallGard Graffiti Remover Gel** pot fi spalate cu apa.

CONSUM

100 pana la 200g/m² per strat, in functie de textura suprafetei.

AMBALAJ

Galeti de 5 kg.

DEPOZITARE

WallGard Graffiti Remover Gel poate fi depozitat pana la 12 luni in ambalajul original sigilat intr-un loc uscat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

WallGard Graffiti Remover Gel este iritant.

La aplicarea produsului, recomandam utilizarea de manusi si ochelari de protectie si se vor respecta normele uzuale cu privire la manipularea produselor chimice. In cazul contactului cu ochii sau pielea spalati bine cu apa, iar daca este necesar, consultati un medic. Pentru informatii suplimentare si complete referitor la utilizarea in conditii de siguranta a produsului, consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE (valori tipice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	gel lichid
Culoare:	galben
Densitate (g/cm³):	0,85
Depozitare:	12 luni in ambalajul original sigilat
Nocivitate dupa CEE 1999/45 :	iritant Inainte de utilizare consultati paragraful "Instructiuni de siguranta la preparare si aplicare" precum si informatiile de pe ambalaj si Fisa de Siguranta
Inflamabilitate:	nu
Clasa de incadrare vamala:	3814 00 90
DATE DE APLICARE (la +23°C - 50% RH)	
Timp de asteptare inainte de indepartare:	5 pana la 10 minute la +20°C
Temperatura de aplicare:	de la +10°C si +30°C
Acoperire (g/cm²):	100 pana la 200

Fisa dupa: (IT) 341-6-2011