



Q8 T 750 15W-40

Descriere

Ulei de inalta performanta special conceput pentru lubrifierea motoarelor diesel Euro IV si Euro V

Aplicatii

Utilizat in toate aplicatiile heavy duty, pentru motoare diesel ce utilizeaza combustibil cu continut scazut de sulf (<0.05%) si lucreaza in conditii grele. Intervale mari de schimb, indicate de producatorii motoarelor sau utilajelor. Folosit pe motoare cu aspiratie naturala sau turbo cu sau fara intercooler, montate pe vehicule comerciale, utilaje agricole si industriale. Indeplineste normele cerute de producatori pentru motoare diesel si benzina.

Specificatii

#API CI-4/SL

#ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3

#Global DHD-1

#MAN M3275

#MB 228.3

#Volvo VDS-3

#MTU Type 2

#Renault VI RLD & RLD-2

#Deutz DQC II-05

#Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78

#Caterpillar ECF-1 & ECF-2

#Mack EO-M Plus

#ZF TE-ML 04C, 07C

#Depaseste specificatiile cerute de DAF, IVECO si SCANIA

#Indeplineste normele JASO DH-1 pentru motoare de inalta performanta.