

Q8 T 2200

SAE 10W-30; SAE 75W-80

Descriere

Ulei universal pentru utilaje agricole si echipamente pentru constructii . Q8 T 2200 poate fi folosit la ungerea axului de transmisie, in cazul franelor si a ambreajelor in imersie, ca ulei hidraulic si de transmisie.

Domenii de utilizare

Ulei pentru utilaje agricole și utilaje de construcții, folosit în special acolo unde sunt cerute specificatii de limitarea alunecarii (**LSD** – Limited Slip Differential) reducerea zgomotului.

Specificații

- API GL-4
- Case MS 1207,
- MS 1209;
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL;
- John Deere JDM J20C;
- Ford WSN-M2C48-C2;
- Ford ESN-M2C134-D;
- New Holland NH 410B;
- CNH MAT 3505 & 3525;
- Komatsu Dresser B06-0002;
- Massey Ferguson CMS M 1135, 1141, 1143, 1145;
- Volvo 97302-10, 97303:017, WB 101;
- White New Idea Q-1802 (hydraulics), Q-1826 (transmissions);
- Allison C-4;
- Caterpillar TO-2;
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E;
- FNHA-2-C-200.00.

