



## Oferta linie de productie semifabricate mici din beton (pavaj, borduri, bolțari) Presă Stationară Speed 700A, ministatie beton, alte echipamente și accesorii

Valabilă începând cu 01 ianuarie 2022

Nr.	Denumire și descriere produs	Pret (Euro)
1.	<p><b>PRESA STATIONARA SPEED 700A</b></p> <p><b>Aplicații:</b>                      Fabricarea pavajului, fabricarea bordurilor, fabricarea blocurilor din beton pentru zidărie, fundație, stâlpi, planșeu, coșuri de fum, rigole scafa, capace rigolă carosabilă.</p> <p><b>Avantaje:</b>                      Vibrarea energetică împreună cu presarea hidraulică a betonului garantează obținerea unor elemente din beton de calitate înaltă.  <b><i>Vibratoarele montate pe placa poanson au un rol important în compactarea betonului.</i></b></p> <p><b>Funcționare în regim automat:</b>                      PLC (<i>Mitsubishi Electric</i>) programator logic + display tactil + software pentru funcționarea în regim automat al utilajului;                      Parametrii programului software se setează în funcție de elementul de beton ce urmează a fi produs;                      Memorie pentru 30 de programe diferite de lucru;                      Programul de comandă oferă informații importante despre numărul de cicluri efectuate, durata medie a unui ciclu, timpul efectiv de funcționare.</p> <p><b>Coloane de ghidaj din teava cromată</b>  <b>Lagare de alunecare buscate cu teflon</b>                      Productivitate ridicată                      Gama largă de matrice realizate de noi vă pot asigura o producție diversificată.                      Sisteme mecanice și hidraulice fiabile.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b>  <b>Componențe:</b> presa propriu-zisă, spațiu pentru palet, linie alimentare cu palet, buncar pentru beton, sertar (1) pentru alimentarea matritei cu beton, sertar (2) pentru alimentarea matritei cu beton – strat de uzură (pavaj, borduri), linie evacuare palet cu produse proaspete, grup hidraulic, panou electric de comandă cu PLC.  <b>Dimensiuni palet:</b> 700x670x40mm  <b>Suprafață utilă:</b> 640x640mm  <b>Înălțime minimă/ maximă produs finit:</b> 40mm/ 250mm  <b>Frecvență vibrații:</b> 3000rpm  <b>Debit pompa hidraulică:</b> 40 l/min  <b>Durata unui ciclu:</b>                      35 -60 secunde  <b>Putere instalată:</b> 15,50 kW                      Grup hidraulic: 7,5 kW</p>	     



	<p>Vibratoare masă vibrantă: 6,00 kW + 0,28 kW  <b>Vibratoare poanson: 0,80 kW</b>                  Linie de evacuare: 0,55 kW  <b>Tensiune de alimentare: 380V</b>  <b>Dimensiuni de gabarit:</b>                  Lățime: 1,60m (fără grup hidraulic și panou de comandă)                  Lungime: 5,60m                  Înălțime: 2,85m                  Masa mașinii (fără matriță): 4.000,00 kg                  Masa aprox. a matriței: 250 – 300kg                  Cantitate necesară de beton semiuscat: 2,5 mc/ oră</p>	 <p><b>28.000,00</b>                  (Prețul include o matriță la alegere)</p>
2	<p><b>MATRITE SUPLIMENTARE PENTRU PRESA SPEED 700A</b>                  Cu aceeași presă se pot executa mai multe semifabricate din beton, fiind necesare matrițe suplimentare. Fabricăm o gamă largă de matrițe pentru bolțari, pavele și borduri.</p>  <p style="text-align: center;"><b>Consultati „Lista preturi matrițe prese stationare model 700”</b></p>	
3	<p><b>BANDĂ TRANSPORTOARE</b>                  Lungime utila 6m                  Latime banda 500mm                  Cover de cauciuc de 7mm cu 3 insertii                  Motor 1,5kW (380V)</p>	 <p><b>3.500,00</b></p>
4	<p><b>MINISTATIE SEMIAUTOMATA PENTRU BETON</b></p> <p>Parti componente:  <b>Buncar nisip 2mc</b>                  dozare volumetrica cu banda transportoare                  motor 1,5 kW                  vibrator 0,18 kW  <b>Buncar pietris 2mc</b>                  dozare volumetrica cu banda transportoare                  motor 1,5 kW  <b>Panou electric de comanda:</b>                  „ Start/ stop malaxor                  „ Start banda NISIP- banda se va opri dupa timpul prestabilit de la releul de timp</p> 	





	<p>„ Start banda PIETRIS- banda se va opri dupa timpul prestabilit de la releul de timp                  „ Setare cantitate de apa  <b>MALAXOR MX300</b>                  Cuva captusita cu manta interschimbabila din tabla hardox 4mm;                  Fundul captusit cu elemente de uzura detasabile (10mm)                  Sape malaxare interschimbabile din tabla hardox                  Plasa de protectie                  Conducta perforata si contor apa                  Volumul util                  Beton fluid: 300 litri                  Beton semiumed: 200 litri                  Productivitate: 2,4 mc beton semiumed/ ora                  Masa neta: 550 kg                  Dimensiuni de gabarit: 1,40 x 1,40 x 1,40 m                  Motor electric: 5,5 kW (380V)</p>	 <p style="text-align: center;"><b>16.500,00</b></p> 
5	<p><b>MALAXOR MX70</b>  <u><b>Recomandat pentru fabricarea betonului pentru strat de uzura la pavele. *Betonul pentru stratul de uzura al pavajului si bordurilor nu poate fi preparat in betonierele obisnuite deoarece apare un fenomen de aglomerare a acestuia sub forma de bile.</b></u>                  Plasa de potectie                  Inaltime reglabila a picioarelor                  Volumul util: Beton fluid - 70 litri / Beton semiumed - 40 litri                  Turatia cuvei: 32 rot/min                  Masa neta: 110 kg                  Dimensiuni de gabarit: 0,85 x 0,85 x 1,04 – 1,26 m                  Motor electric: 0,75 kW (220V)</p>	 <p style="text-align: center;"><b>2.500,00</b></p>
6	<p><b>Paletizor automat</b>                  Maxim 5 paleti cu boltari beton 200mm inaltime                  2 motoreductoare – 0,75kW; 0,55kW (380V)                  Sincronizat cu linia de evacuare a Presei Speed</p>	 <p style="text-align: center;"><b>3.600,00</b></p>
7	<p><b>PALETI LEMN PIN 700X670X40mm (blaturi de lucru)</b>                  400 buc./ zi                  Pret unitar: 20,00 Euro</p>	 <p style="text-align: center;"><b>8.000,00</b></p>
8	<p><b>Valoare totală (fără TVA)(euro) – fara matrite suplimentare</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>62.100,00</b></p>
9	<p><b>Valoare TVA (19%)(euro)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>11.799,00</b></p>
10	<p><b>Total cu TVA (euro):</b>  <b>Plata se face in lei la cursul BNR din ziua plății avansului.</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>73.899,00</b></p>
<p><b>Conditia de livrare:</b>                  EXW Buzau, sediu furnizor (conform INCOTERMS).</p>		

**Conditii de plata:**

35% avans in maxim 5 zile de la semnarea contractului;

65% - inainte de incarcarea utilajelor in mijlocul de transport, dupa efectuarea receptiei cantitative si calitative la sediul furnizorului;

**SERVICIILE gratuite:**

- Asamblarea echipamentelor hidraulice si electrice si punerea in functiune a utilajelor la sediul/punctul de lucru al beneficiarului.
- Instruirea personalului desemnat de beneficiar cu privire la utilizarea si intretinerea utilajelor.

Instruirea personalului desemnat de catre beneficiar se face sub directa indrumare si supraveghere a reprezentantului/ reprezentantilor nostru/ nostri prin utilizarea directa a echipamentului/ echipamentelor beneficiarului si consta in: prepararea betonului, fabricarea efectiva a elementelor din beton, schimbarea matritelor, curatarea echipamentelor si a matritelor, efectuarea diverselor reglaje necesare.

**Aceste echipamente nu pot lucra sub cerul liber. Dotare minim necesara: sopron acoperit.**

**Alte amenajari absolut necesare: placa betonata in zona de amplasare a presei, a liniei de evacuare si a liftului paletizor; placa betonata ELICOPTERIZATA pe toata suprafata spatiului de depozitare in vederea uscarii (intaririi) produselor proaspat vibropresate**

**Responsabilitatile beneficiarului:**

- Sa realizeze tabloul electric de putere conform specificatiilor tehnice ale echipamentelor si sa furnizeze energia electrica necesara pana la tabloul de putere;
- Sa efectueze impamantarea;
- Sa aseze utilajele pe pozitia de montaj final cu mijloace specifice de manipulare (macara, motostivuitoare);
- Sa asigure toate materiile prime necesare (agregate, ciment, apa, aditivi)
- Sa incarce buncarele cu agregate
- Sa desemneze minim doua persoane pentru a fi instruite pe post de operator (operator ministatie si operator Presa stationara);
- Sa se asigure ca tehnicienii nostri sunt in siguranta pe parcursul perioade de instalare finala si punere in functiune;
- Sa asigure cazare, transport local si costuri de masa pentru tehnicienii nostri pe toata perioada necesara punerii in functiune a utilajelor;

**Conditii de garantie:****UTILAJELE SUNT NOI.**

**Perioada de garantie a utilajelor este de 12 luni de la livrare.**

Garantia de aplica pieselor functionale si nu pieselor de uzura rapida (consumabile). In timpul perioadei de garantie Arghir Prodex SRL ofera piese de schimb si reparatia gratuit, la sediul sau din Buzau. Cumparatorul se obliga sa aiba grija de toate costurile de transport (de la Buzau la locul cumparatorului) si costurile de cazare.

**Termen de livrare:**

Termenul de executie si livrare depinde de situatia stocurilor si/ sau de situatia contractelor aflate in derulare in momentul lansarii comenzii.

**In situatia in care echipamentele nu se afla pe stoc, termenul de executie este de minim 75 de zile.**

Prezenta oferta nu are caracter contractual.