



## Slc® Eco Oil-Deck HPX

Ulei-rășină eco-compatibil pentru tratarea de pardoseli și produse din lemn în exterior, ideal în Green Building. Monocomponent, respectă mediul înconjurător și sănătatea operatorilor.

Slc® Eco Oil-Deck HPX dezvoltă o înaltă și crescută protecție rezistență la agenți atmosferici pentru pardoseli și produse din lemn în exterior.

### Atuurile Produsului

- Aplicabil cu pensula sau ruloul
- Reologie variabilă antiscurgere pentru a facilita aplicarea pe verticală
- Conform cu Directiva 2004/42/CE



### GreenBuilding Rating

				 Nicio etichetare de risc de mediu	 Netoxic sau nepericulos

#### Slc® Eco Oil-Deck HPX

- Categoria: Organici Fluizi
- Clasa: Vopsele Organice Fluide pentru Parchet
- Rating: Eco 2

### Domenii de aplicație

#### Utilizare

Finisare de înaltă protecție pentru:

- pardoseli din lemn în exterior în general folosite pentru margini de piscina, deck, terase, alei
- produse din lemn în exterior

Pardoseli și produse din lemn exterioare în ambiente de uz civil și comercial.

#### A nu se utiliza

Direct pe pardoseli și produse în prealabil tratate care nu au fost corespunzător reșlefuite.

### Indicații de utilizare

#### Pregătirea suporturilor

Lemnul trebuie să fie uscat și să aibă o valoare de umiditate în conformitate cu indicațiile producătorului.

Șlefuiți sau șmirgheliți lemnul pentru a obține o suprafață netedă, curată și fără uleiuri, grăsimi, ceară, silicon și vopsele vechi sau alte tratamente. Efectuați o șlefuire finală cu abrazivi din gama Slc® granulație 100/120 pentru a obține un rezultat estetic și cu granulație de 60/80 pentru a obține o suprafața mai aspră cu efect antialunecare.

Aspirati cu grijă tot praful rezultat din șlefuire și eliminați eventualele reziduuri cu cârpa antistatică, Slc® Pulex, apoi procedați la aplicarea de Slc® Eco Oil-Deck HPX.

## Indicații de utilizare

### Pregătire

Produs gata de utilizare.

**Pentru aplicații pe verticală:** deschideți ambalajul, nu amestecați Slc® Eco Oil-Deck HPX, procedați cu aplicarea cu pensula sau bidineaua, prelevând produsul având consistență de gel direct din ambalaj.

**Pentru aplicații pe pardoseală:** deschideți ambalajul, amestecați Slc® Eco Oil-Deck HPX până la atingerea stării fluide și procedați cu aplicarea cu pensula, bidineaua sau ruloul.

### Aplicare

Aplicați Slc® Eco Oil-Deck HPX ca atare respectând capacitatea de  $80 - 100 \text{ ml/m}^2$ . După completa uscare, după  $\approx 12-24$  ore, pentru a elimina urmele de murdărie și eventualele impurități, șlefuiți în mod uniform cu discul din plasă abrazivă Slc® Carbodur SIC 220; aspirare cu grijă tot praful rezultat în urma șlefuirii și eliminați eventualele reziduuri cu cârpa antistatică Slc® Pulex și aplicați al doilea strat de Slc® Eco Oil-Deck HPX ca atare.

Pentru aplicații pe verticală aplicați primul strat de Slc® Eco Oil-Deck HPX și între  $\approx 4/6$  ore și  $\approx 12$  ore fără să șlefuiți, aplicați al doilea strat.

### Aplicații deosebite

În cazul unor lemne compacte și unde este necesar un finisaj mai degrabă opac sau un efect anti-alunecare mai marcat, aplicați primul strat de Slc® Eco Oil-Deck HPX diluat până la 50% cu Slc® Eco Diluente Oil.

### Curățare

Curățați reziduurile de Slc® Eco Oil-Deck HPX cu Slc® Eco Diluente Oil înainte de întărire, după întărire Slc® Eco Oil-Deck HPX se poate îndepărta numai mecanic.

## Alte indicații

Utilizați recipiente și unelte curate.

Fiecare ambalaj o dată deschis trebuie să fie terminat în cel mai scurt timp posibil.

Pentru a obține un finisaj omogen aplicați grosimi uniforme și respectați cantitățile recomandate.

Aplicați în mod uniform produsul pe suprafețele de tratat evitând să lăsați zone descoperite.

**Întreținere:** pardoselile de lemn vopsite cu Slc® Eco Oil-Deck HPX trebuie să fie periodic curățate. Pentru curățare și întreținere utilizați Slc® Eco Oil-Deck Care.

## Date tehnice conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	gel tixotrop ambră
Ambalare	găleți 4 l
Conservare	$\approx 12$ luni în ambalajul original
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare și de surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ la $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Aderență praf	$\approx 2$ h
Timp de așteptare pentru aplicare deasupra	$\approx 12 - 24$ h
Punere în folosință	$\approx 36 - 48$ h
Capacitate (2 straturi)	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ pe fiecare strat

*Determinarea datelor la  $+23 \text{ }^\circ\text{C}$  temperatură, 50% U.R. și absența ventilației. Pot varia în funcție de condițiile specifice de pe șantier: temperatură, ventilație și absorbția suportului.*

## Avertismente

### - Produs pentru uz profesional

- verificați compatibilitatea (colorație, conținut în uleiuri, rășini sau alte substanțe) cu lemne necunoscute
- specii de lemn puternic colorate și/sau de origine exotică, cu conținut crescut în uleiuri (Ipe Lapacho, Iroko, Moganoidi, etc.) pot întârzia și/sau inhiba uscarea și întărirea produsului, deci este recomandabil, după pregătirea/șlefuirea lemnului, înainte de a aplica primul strat, treceți peste suprafața lemnului o cârpă înmuiată în Slc® Diluente Oil, lăsați lemnul să se usuce și aplicați un prim strat cu grosime foarte subțire
- eliminați complet toate reziduurile de la tratamentele anterioare pentru a obține un finisaj uniform
- țineți departe de flăcări și scântei, nu afumați
- în caz de necesitate solicitați fișa de siguranță
- pentru ceea ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Prezentele informații sunt actualizate în Ianuarie 2010; se precizează că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în timp din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, se va putea consulta pagina web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com).

KERAKOLL SpA răspunde, drept urmare, pentru valabilitatea, actualitatea și actualizarea propriilor informații numai dacă sunt extrapolate de pe pagina sa web.

Fișa tehnică este redactată în baza celor mai bune cunoștințe la noastre tehnice și aplicative. Neputând totuși interveni direct asupra condițiilor de pe șantier și asupra execuției lucrărilor, acestea reprezintă instrucțiuni cu caracter general care nu obligă în nici un fel firma noastră. Se recomandă drept urmare o probă prealabilă în scopul verificării conformității produsului pentru utilizarea prevăzută.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)