



# Capadur DecorLasur

Lasura pentru lemn fara elemente active.



- Lasura pentru lemn fara elemente active, diluabila cu apa si ecologica, destinata suprafetelor interioare sau exterioare.

## Descrierea produsului:

### Scopul utilizarii:

Pentru colorarea si protectia elementelor de constructie din lemn cu stabilitate dimensionala ridicata cum ar fi usile si ferestrele cat si elementele cu o stabilitate dimensionala mai redusa cum ar fi cele din scandura, obloane de ferestre, porti, grinzi etc.din exterior sau interior.

### Proprietati:

- Diluabil cu apa, ecologic;
- Aderent;
- Elastic;
- Fara proprietati fungicide;
- Capacitate mare de difuzie;
- Rezistent la intemperii;
- Rezistenta la UV.

### Liant:

Dispersie acrilica PU.

### Densitate:

Cca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>.

### Continut de materiale solide:

Cca.35%.

### Grad de stralucire:

Luciu matasos.Difera in functie de suprafata pe care se aplica.

### Nuantare:

Capadur Decor Lasur se livreaza in 13 nuante standard: Incolor (Farblos), pin ( Kiefer), stejar deschis (Eiche hell), nuca (Walnuss), nuc (Nussbaum), palisandru (Palisander), tek (Teak), mahagoni (Mahagoni), lemn natur (Ebenholz), alb (Weiss).

Se pot realiza cu statiile Color-Express (Capamix si Capalac mix) cat si in alte 89 nuante speciale ale colectiei 3D conform paletarelor de culori cat si in alte nuante ale altor colectii.

## **Atentie:**

Unele nuante sunt aplicabile doar in exterior. Informatii suplimentare gasiti prin intermediul statiilor ColorExpress.

Capadur Decorlasur incolor in mediul exterior se utilizeaza doar ca strat de Grund sub o lazura colorata sau ca strat acoperitor pe lazuri inchise la culoare, deoarece altfel nu este realizata o protectie suficienta contra razelor ultraviolete. A nu se utiliza lazura incolora in spatiile exterioare supuse actiunii intemperiilor.

## **Depozitare:**

Cutia originala inchisa se poate depozita pt. cca. 1 an.

## **Atentie:**

A nu se lasa la indemana copiilor. Recipientii trebuie pastrati bine inchisi intr-un loc bine aerisit. A se feri de surse de incendiu a nu se fuma in apropiere. A nu se inhala vaporii formati. A nu se deversa in ape, canalizare sau sol. A se purta masca de protectie in cazul unei aerisiri insuficiente. A se utilizeaza doar in spatii bine aerisite. A se evita contactul cu ochii sau cu pielea. A nu se provoca voma in cazul inghitirii accidentale. A se cere urgent sfatul medicului si a i se prezinta acestuia ambalajul sau aceasta fisa tehnica a produsului. Contine substante ce pot provoca alergii.

## **Dezafectare:**

A se recicla doar ambalajele goale. Ambalajele cu resturi ramase se dezafecteaza ducandu-se la un loc de reciclare pentru lacuri vechi sau conform normei de reciclare 080102 (EAK).

## **Aplicare:**

### **Suprafete suport recomandate:**

Elemente de constructie din lemn cu stabilitate dimensionala buna sau restransa. Suprafata suport trebuie sa fie curata, cu capacitate portanta si lipsita de substante de separare.

Umiditatea lemnului nu poate depasi in medie in domeniul exterior 12% in cazul lemnului de foioase si 15% lemnului de rasinoase. Trebuie respectate masurile de protectie a lemnului. Acestea constituie baza unei protectii a lemnului prin acoperiri speciale.

### **Pregatirea suprafetei suport:**

#### **Elemente de constructie din lemn, noi:**

Se indeparteaza asperitatile., se curata, se rindeluieste in directia fibrelor lemnos. Se indeparteaza eventualele urme de rasina.

Se grunduieste cu Capadur ImpragnierLasur.

#### **Lemn vechi, netratat si nefinisat:**

Lemnul deteriorat, nerezistent se siefuieste sau se rindeluieste pana la stratul "sanatos" gata de aplicare dupa care se grunduieste cu Capadur Decor Lasur.

#### **Lemn finisat, vopsit:**

Se indeparteaza straturile vechi de vopsea pana la stratul de lemn. La exterior, se grunduieste cu Capadur ImpragnierLasur. Se rindeluesc straturile vechi de vopsea, se curata si se verifica compatibilitatea cu Capadur Decorlasur.

### **Prelucrare:**

Se amesteca bine Capadur Decorlasur inainte de aplicare. Capadur Decorlasur poate fi vopsit sau pulverizat. In cazul pulverizarii se dilueaza in caz de nevoie, cu apa.

### **Consum:**

- pentru aplicarea cu pensula pe suprafete netede: 80-100 ml/m<sup>2</sup>;
- pentru aplicarea prin sprituire pe suprafete de lemn absorbant: 200 – 250 ml/m<sup>2</sup>.

### **Temperatura de prelucrare:**

Temperatura materialului, a suportului si a aerului min. 8°C.

### **Timp de uscare:**

La o temperatura de 20°C si 65% umiditate a aerului se usuca la suprafata dupa aproximativ 20-30 min, completa aderent dupa 2-3 ore si uscat complet , gata pentru o noua aplicare 6-8 ore.

## Indicatii pentru aplicarea prin pulverizare:

	<b>Presiunea de pulverizare/ aplicare</b>		<b>Diluare</b>	<b>Duza</b>
Airless	160-180 bari			0,23-0,28 mm=0,009-0,011 inch
Airmix/Aircoat	60-90 bari		Max.5%	0,23-0,28 mm=0,009-0,011 inch
Finecoat		1-2,5 bari	10-15%	1,3-1,8 mm (3-4)
Presiune maxima			10-15%	1,4-1,6 mm
Pistol cu curgere		2-4 bari		

## Sisteme Capadur pentru acoperirea elementelor din lemn din exterior sau interior:

	<b>Exterior<sup>1)</sup></b>		<b>Interior</b>
	<b>Elemente de constructie din lemn cu stabilitate dimensionala</b>	<b>Elemente de constructie din lemn cu stabilitate dimensionala limitata</b>	
Strat de grund	1xCapadur ImprägnierLasur sau Capacryl-Holzschutzgrund	1xCapadur ImprägnierLasur sau Capacryl-Holzschutzgrund	1xCapadur F7-LangzeitLasur
Strat intermediar sau final	3 x Capadur DecoLasur	2 x Capadur DecoLasur	1-2xCapadur

<sup>1)</sup>.Pentru o protectie optima contra razelelor ultraviolete trebuie lazurat 3x 'colorat'.

## PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI

<b>COD</b>	<b>PRODUS</b>
715947	Capadur DecorLasur ebenholz 0,750 lt
715949	Capadur DecorLasur ebenholz 2,500 lt
715938	Capadur DecorLasur eiche 0,750 lt
715939	Capadur DecorLasur eiche 2,500 lt
715927	Capadur DecorLasur farblos 1,000 lt
715929	Capadur DecorLasur farblos 2,500 lt
715955	Capadur DecorLasur farblos 5,000 lt
715936	Capadur DecorLasur kiefer 0,750 lt
715937	Capadur DecorLasur kiefer 2,500 lt
715944	Capadur DecorLasur mahagoni 0,750 lt
715945	Capadur DecorLasur mahagoni 2,500 lt
715943	Capadur DecorLasur nußbaum 2,500 lt

<b>COD</b>	<b>PRODUS</b>
715942	Capadur DecorLasur nußbaum 0,750 lt
715926	Capadur DecorLasur palisander 0,75 lt
715946	Capadur DecorLasur palisander 2,50 lt
715921	Capadur DecorLasur teak 0,750 lt
715924	Capadur DecorLasur teak 2,500 lt
715940	Capadur DecorLasur walnuß 0,750 lt
715941	Capadur DecorLasur walnuß 2,500 lt
715933	Capadur DecorLasur weiß 1,000 lt
715935	Capadur DecorLasur weiß 2,500 lt
715956	Capadur DecorLasur weiß 5,000 lt