

Tip	KH 1500
Q - Capacitate –	1500
c – Centru de greutate pe furci - mm	600
y – distanța dintre roți – mm	1290
L2 – Lungimea până la fața furcii – mm	660
L – Lungime totală – mm	1810
B - latime (baterie 24V /165 Ah )	700
(baterie 24V / 240 Ah )	860
m – Lățime exterioară furci – mm	540
e – Lățimea furcii – mm	165
S – Lățimea pistei de rulare pe secțiunea de încărcare	400
h – Înălțime furci coborâte – mm	85
s – grosimea furcii – mm	60
W a - Raza de virare – mm	1620
a – Spațiu de siguranță față de raft	200
h 3 – Înălțime nominală de ridicare	200
l – lungimea furcilor – Standard	1150
b – lungimea paletului	1200
Viteză de deplasare cu / fără sarcină - km/h	4.5 / 6.0
Viteză de ridicare cu / fără sarcină - m/s	0.14/0.20
Viteză de coborâre cu / fără – m/s	0.16/0.08
Pantă de urcare cu/ fără sarcină (5' nominal) - %	10 / 15
Motor propulsor- kW	1.2
Motor de ridicare – kW	2.0
Baterie - ENERGIA, BULGARIA - V / Ah	24 / 165
Controler de propulsie - CURTYS SepEx, USA	Å
Angrenaj propulsor - " C.I.M.A." - ITALY	Å
Redresor baterie incorporat- ZIVAN, ITALY	Å
Masa proprie – kg	
- baterie 165 Ah	380
- baterie 240 Ah	450
Ast – Spațiu minim de manevră – manevră la 90 grade cu palet 1200 x 800 - mm	2220