

IMPREPOX 1000

COD 41002 +41002/C

PROFESIONAL



industrie, ateliere și fabrici,
marmură și granit

Impregnant revoluționar format din două componente, special pentru etanșarea și umplerea microfisurilor capilare prezente în marmură și granit.

- **Impreprox poate fi utilizat chiar si la temperaturi scazute.**
- **Are o flexibilitate si rezistenta chimica foarte buna la solventi.**
- **Buna aderența si stralucire după lustruire.**
- **Este complet transparent si nu se ingalbeneste.**





Disponibil in ambalaj : bază component "A") 1 kg + catalizator component "B" kg 0.300

Utilizare:

Produsul este compus din 69% din partea A si 31% din partea B. Amestecati bine cele doua componente. Cand amestecul va bine omogenizat, va ajunge sa capete transparenta pomenita mai sus si nu va mai prezenta bule de aer in compozitie. Se va trece apoi la aplicarea materialului utilizand o pensula sau o spatula. In conditii normale consumul optim este de 35/40 gr/m², dar acest consum depinde de imperfectiunile existente pe suprafata pe care se aplica. Lasati sa se usuce la temperatura camerei (cu cat este mai cald in camera cu atat se va usca mai repede). După uscarea completa este posibila slefuirea si lustruirea suprafetei. Produsul este lucrabil după ce uscarea ajunge la un procent de 80%.

In cazul in care temperatura este inferioara de 10° C, sau in prezenta unei umiditati peste medie, se recomanda cresterea cantitatii catalizatorului (partea B) pana la 33-35%.

Accesoriiile cele mai des utilizate:

46567	 C-092	Burete dreptunghiular	41344		Spaclu plastic cu rezerva mela
46569	 C-091	Laveta Industrială	41113		Decapantul UltraStripper, foarte eficient pentru orice tip de murdărie: grăsime, ceață, fum și pete uleioase

Departament Marketing
Maer Tools
Tel 0754054103