

**MAER TOOLS S.R.L.**

B-dul Biruintei, nr. 85, Pantelimon, Ilfov, 077145, ROMANIA  
Tel. +40.754.054.103 Email: sales1@maertools.com  
www.maertools.com www.magtools.ro

**FISA TEHNICA**

**COD 40909**

**DISPONIBIL IN AMBALAJ DE 10 KG**

## **ANTISTATIC** **Ceara Antistatica**

### **DESCRIERE SI CARACTERISTICI**

Emulsie polimerica conceputa special pentru pavimente antistatice si electroconductoare.

Spre deosebire de emulsiile metalizate comune, protejeaza pavimentele antistatice si electroconductoare fara sa modifice proprietatile de rezistenta electrica la traversare ale pavimentelor.

Indispensabila pentru medii cum ar fi salile de operatii, salile de reanimare, salile sterile, centrele de elaborare date, fabricile de circuite si tablouri electrice etc.

Pentru informatii complete recomandam consultarea probelor Institutului de Cercetare si Testare M. Masini Italia (Raportul de Proba nr. 2495-2000 NPA 1250/2000).



### **MOD DE UTILIZARE SI APLICARE**

Decapati bine pavimentul cu ajutorul unui decerant cum ar fi VELOX si clatiti cu atentie. Pe pavimentul uscat, aplicati doua maini de Antistatic, avand grija sa lasati sa se usuce bine primul strat inainte sa-l aplicati pe cel de-al doilea (45' circa). Intretinerea poate fi efectuata maturand la umed pavimentul si utilizand succesiv un dezinfectant sau detergent neutru cum ar fi STOP 95 / SUPERLUX sau cu metoda Spray, utilizand Antistatic diluata in proportie de 1 la 3 in apa.

### **COMPOZITIE**

Mix de polimeri acrilici, ceruri polietilenice in emulsie, plastifianti, nivelanti si componente minore.

### **PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE**

<input type="checkbox"/> ASPECT	lichid
<input type="checkbox"/> CULOARE/MIROS	alb /inodor
<input type="checkbox"/> PH	8,5 +/- 0,5
<input type="checkbox"/> REZIDUU USCAT %	22,0 +/-0,5
<input type="checkbox"/> SUBSTANTA ACTIVA %	22,0 +/-0,5
<input type="checkbox"/> MASA SPECIFICA g/ml	1,050 +/-0,005
<input type="checkbox"/> CONTINUT DE FOSFOR %	0,5 ca.

### **ATENTIE**

Nu tineti produsul in locuri reci.

Nu utilizati detergenti ceara sau produse spray ce pot altera conductivitatea pavimentului.

Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat.

Produs pentru uz exclusiv profesional.

MAER TOOLS S.R.L.  
B-dul Biruintei, nr. 85, Pantelimon, Ilfov, 077145, ROMANIA  
Tel.+40.754.054.103 Email: sales1@maertools.com  
www.maertools.com www.magtools.ro

Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta.  
Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la  
indemana utilizatorilor profesionali.

