

SUPER L

Ceara metalizata autolucidanta

DESCRIERE SI CARACTERISTICI

Emulsie autolucidanta pe baza de polimeri metalizati si poliuretani cu proprietati lucidante si de rezistenta exceptionale.

- ❑ Super L este are o aderenta optima la paviment.
- ❑ Are efect antialunecant deoarece este compusa exclusiv din polimeri cu caracteristici antiderapante.



MOD DE UTILIZARE SI APLICARE

Pe pavimentul curat si uscat aplicati doua sau mai multe maini in functie de porozitatea materialului, lasand sa se usuce bine dupa fiecare strat.

Pentru intretinerea normala, maturati la umed pavimentul si daca este nevoie spalati-l manual folosind **SUPERLUX** sau **STOP 95**.

Pentru intretinerea periodica, aplicati sistemul spray folosind **SPRAY 92** si o masina monodisc la viteza ridicata sau redusa.

RANDAMENT LA PRIMUL STRAT APLICAT: 1 KG LA FIECARE 30-40 MP

COMPOZITIE

Mix de polimeri metalizati, poliuretani, ceruri polietilenice, rasini nivelante, surfactanti, plastifianti si componente minore.

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ❑ ASPECT | lichid |
| ❑ CULOARE/MIROS | alb laptos/caracteristic |
| ❑ PH | 8,7 +/- 0,5 |
| ❑ REZIDUU USCAT % | 24,0 +/- 0,5 |
| ❑ SUBSTANTA ACTIVA % | 30,0 +/- 0,5 |
| ❑ MASA SPECIFICA, g/ml | 1,050 +/- 0,005 |

ATENTIE

Nu tineti produsul in locuri reci. Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat.

Produs pentru uz exclusiv profesional. Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta. Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

