



## FISA TEHNICA (FT)

Pag | 1

# CEARA LICHIDA SILICONICA VX SL

Cod Produs 40050

**CEARA PENTRU LUSTRIREA MANUALA SAU AUTOMATIZATA A MARMUREI,  
GRANITULUI, MOZAICULUI, PIETRELOR SI GRESULUI PORTELANAT.**



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Produs lichid pentru lustruirea oricarui tip de piatra. Ideal atat pentru folosirea manuala cat si cu masini de ceruit. Se usuca rapid, facilitand etapele succesive. Este indicat inclusiv pentru folosirea pe suprafete verticale si pe suprafete ce nu sunt plane sau uniforme, cum ar fi statuile, vasele sau alte obiecte decorative. Poate fi folosit pe orice tip de piatra lustruita peste granulatia 800 pentru a da culoare si stralucire. Formula siliconica ii confera un efect hidrofug materialului tratat.

### CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Opalescent
Miros	Caracteristic de solvent
Masa specifica la 20°C	1,48 ± 0,05
Solubil in apa	Nu
pH	N.D.
Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara	24 de luni in ambalajul original

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**VX-SL** poate fi folosita atat manual, cat si prin procedeu automatizat. Aplicati in mod uniform pe suprafata bine curatata, uscata, fara urme de praf. Lasati sa se usuce circa 5-10 minute (in functie de temperatura ambientala). Pentru a obtine o stralucire mai puternica se recomanda frictionarea cu o pasla uscata sau cu un burete din otel granulatie fina (nesapunit), sau chiar cu o perie. Pentru lustruirea automatizata se poate utiliza o masina de lustruit orbitala cu viteza redusa (max. 2000 rotatii) cu disc din pasla sau cu casca textila. In cazul aplicarii pe pavimente, lustruirea se va efectua cu masina monodisc cu burete din otel sau cu masina de lustruit pavimente cu casca pentru lustruit sau burete din otel. Ceara lichida **VX-SL** este indicata in special pentru aplicare la liniile de productie de lastre, semilastre si placi. Aplicarea se va putea face daca la linia de productie este instalata o masina de ceruit automata dotata cu 1 electroventilator pentru uscarea materialului inainte de ceruire, 1 dozator-temporizator automatic pentru reglarea cantitatii si frecventei cu care ceara este distribuita, 1 cap ceruitor pentru distribuirea omogena, 1 electroventilator pentru uscarea cerei aplicate, 1 sau 2 capete pentru lustruit cu perii.

### RECOMANDARI

- Pentru a facilita penetrarea produsului se recomanda preincalzirea lastrei de tratat: acest procedeu permite deschiderea porilor pietrei si patrunderea cerei in profunzime, garantand un rezultat final excelent.
- Pentru a intarzia uscarea cerei se recomanda diluarea acesteia cu un solvent specific in proportie de pana la 30%.
- In cazul aplicarii pe pavimente, recomandam atentie sporita la alunecarea pe suprafata tratata; aceasta va deveni mai putin alunecoasa dupa cateva zile mentinandu-si nivelul de stralucire chiar si dupa spalari repetate.
- Nu recomandam aplicarea pe materiale sintetice cum ar fi plasticul, linoleumul si laminatele.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.

### SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, mozaic, recompuse din marmura si cuarț, alte pietre lustruite.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiele de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



COD PRODUS

**40050**



## FISA TEHNICA (FT)

### USTENSILE PENTRU APLICARE

Pag | II



Burete de otel




Laveta



Polizor unghiular



Monodisc



Linie de ceruit automatizata

### RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru aplicarea pe marmura sau granit lustruit peste granulatia 800, cu un kg de produs se pot trata 25/30 m<sup>2</sup>.

### SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

### AMBALAJE

Cod	Masa	Buc./Cutie
40050	1,00 kg	12
40050/5	5,00 kg	3
40050/30	30,00 kg	1
40050/200	200,00 kg	1

Flacoanele si canistrele sunt din material metalic si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

### COD VAMAL (H.S. CODE)

34.04.9000

### MARCA SI PROVENIENTA PRODUSULUI

BELLINZONI ® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI ®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca CEARA VX-SL este produsa in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiele de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



**COD PRODUS**  
**40050**