



FISA TECNICA (FT)

PREPARATO LIQUIDO

Cod Produs 40057

Pag | I

**CEARA LICHIDA PENTRU LUSTRUIREA UNGHIURILOR SI MUCHIILOR
PENTRU MARMURA, MOZAIC, AGLOMERATE, GRANIT, PIETRE SI BETON.**



DESCRIEREA PRODUSULUI

Produs lichid pentru lustruirea si revitalizarea culorii pietrelor, in special in zona unghiurilor, muchiilor si bordurilor dificil de lustruit cu ajutorul masinilor specifice. Se preteaza in special pentru suprafetele verticale sau irregulare cum ar fi statuile, vasele, decoratiunile. Produsul poate fi folosit pe pietrele lustruite pentru a da culoare dar si pe suprafetele scapitate, fiamate, , buciardate, periate, sablate, tratate cu solutii acide etc. Confera proprietati antistatice betonului, reducand depunerile de praf.

CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Transparent
Miros	Caracteristic
Masa specifica la 20°C	1,48 ± 0,05
Solubil in apa	Insolubil
pH	N.D.
Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara	24 de luni in ambalajul original

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Preparato Liquido se poate aplica atat manual, cat si cu masina. Distribuit produsul in mod uniform pe suprafata curata, complet uscata si lipsita de praf. Lasati sa se usuce timp de cca 10 minute. Pentru obtinerea unui lustru mai puternic se recomanda frictionarea cu o carpa uscata sau cu un burete de sarma fina (nesapunit) sau chiar cu o perie. Pentru lustruirea cu masina puteti utiliza un polizor unghiular cu turatie mica (max. 2000 rotatii) dotat cu disc din pasla sau cu casca din panza. In cazul aplicarii pe pavimente, lustruirea se efectueaza cu o masina monodisc cu burete de otel sau masina de lustruit pavimente cu casca pentru lustruit sau burete de otel.

RECOMANDARI

- Pentru facilitarea penetrarii produsului se recomanda incalzirea prealabila a lastrei de tratat; acest procedeu permite deschiderea porozitatilor si patrunderea cerei in profunzime, garantand un rezultat excelent.
- Pentru a intarzia uscarea cerei se recomanda diluarea preparatului cu un solvent specific, in proportie de pana la 15%.
- Nu se recomanda aplicarea pe materiale sintetice cum ar fi plasticul, linoleumul si laminatele.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.
- Se recomanda folosirea **Preparato Liquido** pe suprafete lustruite pana la granulatia 800.

SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, mozaic, recompose din marmura si cuarț, alte pietre lustruite, beton.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



COD PRODUS
40057



FISA TEHNICA (FT)

USTENSILE PENTRU APLICARE



Laveta



Polizor unghiular



Monodisc

Pag | II

RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru tratarea marmurei si granitului lustruite sau slefuite pana la granulatia 800, cu un kg de produs se pot trata 15/20 m². In cazul pietrelor calcaroase, poroase, marmura/beton lustruite sau slefuite pana la granulatia 800, cu un kg de produs se pot trata 10/15 m².

INTRETINERE

Pentru intretinerea materialului tratat recomandam detergentul neutru LEM-3. Odata ce suprafata incepe sa isi piarda din stralucire, recomandam efectuarea unui nou tratament de ceruire.

SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

AMBALAJE

Cod	Volum/Masa	Buc./Cutie
40057	750 ml	12
40057/5	5,00 Kg	3
40057/25	30,00 Kg	1
40057/200	200,00 Kg	1

Flacoanele sunt din material metalic si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

COD VAMAL (H.S. CODE)

34.04.9000

MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI ® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI ®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca PREPARATO LIQUIDO este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiiile de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



COD PRODUS
40057