

LEGNO PROTECTOR

FISA TEHNICA

COD 41554

DISPONIBIL IN AMBALAJ DE 5 KG SI 10 KG

DESCRIERE SI CARACTERISTICI

Impregnant cu efect umed pe baza de solventi si uleiuri sintetice si naturale rectificate; ideal pentru suprafetele din lemn neslefuit.

Legno Protector penetreaza in profunzimea porozitatilor lemnului datorita nivelului redus de vascozitate; substantele impregnante formeaza un strat protectiv, conferind suprafetei tratate tipicul "efect de umed".

Odata aplicat, produsul garanteaza:

- ☐ saturarea optima a porozitatilor lemnului
- ☐ efect hidrofug
- ☐ efect de umed
- ☐ posibilitatea de retusare si reaplicare directa a tratamentului, fara sa necesite pregatiri anterioare
- ☐ protectie impotriva penetrarii grasimilor si murdariei uleioase
- ☐ suprafata va putea respira.



MOD DE UTILIZARE

Conditiiile ideale pentru aplicare sunt:

- ☐ umiditate exterioara sub 90%
- ☐ temperatura exterioara cuprinsa intre 5 si 30° C
- ☐ umiditate a suprafetei sub 1%
- ☐ in cazul aplicarii pe suprafete situate la exterior, efectuati lucrarea in zile fara vant sau ploaie.

APLICARE

Pe pavimentul bine curatat si uscat, aplicati doua straturi de Legno Protector utilizand un trafalet pentru lacuri, o pensula/bidinea ori airless. Aplicati prima mana in sens vertical si a doua in sens orizontal.

Lasati solventul sa se usuce timp de minim 24 de ore intre cele doua aplicari.

Legno Protector este perfect compatibil cu produsul Cera Liquida, care este frecvent folosit, dupa uscarea tratamentului cu Legno Protector (circa 24 de ore), pentru a spori gradul de protectie a pavimentului. Cera Liquida ajuta de asemenea la mentinerea si intensificarea caracteristicului efect umed.

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	:	lichid
Culoare/miros	:	galben pai cu miros caracteristic de solvent
PH	:	neaplicabil

ATENTIE

In cazul utilizarii in ambiente inchise, aerisiti cat mai mult posibil incaperea in timpul aplicarii, in special daca aceasta este cu aparat airless. Nu depozitati obiecte murdare ori ustensilele de aplicare direct pe paviment, intrucat il pot pata.

In cazul in care varsati solventi, benzina sau uleiuri pe paviment, indepartati-le imediat.

Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat.

Produs pentru uz exclusiv profesional.

Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta.

MAER TOOLS S.R.L.

B-dul Biruintei, nr. 85, Pantelimon, Ilfov, 077145, ROMANIA

Tel. +40.754.054.103

Email: sales1@maertools.com

www.maertools.com

www.magtools.ro

Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

