

SIGIT

Impregnant pe baza de solventi

FISA TEHNICA

COD 40951

DISPONIBIL IN AMBALAJ DE 1LT SI 10 LT

DESCRIERE SI CARACTERISTICI

Impregnant pe baza de solventi, ideal pentru tratarea betonului, cotto, piatra si orice tip de paviment poros.

- ❑ Garanteaza protejarea eficienta si durabila a suprafetelor.
- ❑ Confera rezistenta optima la uzura, agenti chimici, uleiuri.
- ❑ Protejeaza suprafata conferindu-i inclusiv proprietati antigraffiti.
- ❑ Este ideal pentru utilizare atat in ambiente interioare cat si exterioare, gratie nivelului ridicat de rezistenta la agentii atmosferici.
- ❑ Suprafata tratata poate fi retusata cu usurinta in zonele necesare, spre deosebire de suprafetele tratate cu sigilanti poliuretanic si epoxidici.



MOD DE UTILIZARE SI APLICARE

In mod ideal, conditiile pentru aplicarea produsului sunt:

- umiditate externa inferioara la 85%
- umiditate a suprafetei de tratat intre 2 si 3%

Nivelurile de umiditate indicate mai sus sunt exprimate in procent relativ.

Aplicare:

Pe pavimentul curat si uscat, aplicati produsul intr-unul sau doua straturi (in functie de porozitatea pavimentului) cu o pensula, bidinea sau trafalet. Lasati sa se usuce foarte bine intre aplicari. Produsul nu formeaza pelicula. Suprafata poate fi cosmetizata cu usurinta, prin mici retusuri acolo unde este necesar. Aerisiti bine zona dupa aplicarea tratametului, in cazul ambintelor interioare.

COMPOZITIE

Rasina acrilica in solvent hidrocarburic.

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ❑ ASPECT | lichid |
| ❑ CULOARE/MIROS | incolor/caracteristic hidrocarburic |
| ❑ PH | non aplicabil |
| ❑ REZIDUU USCAT % | 12,5 +/-0,5 |
| ❑ SUBSTANTA ACTIVA % | 12,5 +/-05 |
| ❑ MASA SPECIFICA G/ML | 0,9 +/-0,005 |
| ❑ CONTINUT DE FOSFOR | nu contine |

ATENTIE

Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat. Produs pentru uz exclusiv profesional.

Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta.

Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

