



FISA TEHNICA (FT)



GREZZO

Cod Produs 40200

Pag | 1

PROTECTIV INTENSIFICATOR DE CULOARE Pentru marmura, granit, recompuse si alte pietre nelustruite

DESCRIEREA PRODUSULUI

Intensificator de culoare protectiv folosit pentru potentarea aspectului cromatic al pietrelor naturale. De asemenea, GREZZO protejeaza suprafetele si obiectele din piatra nelustruita impotriva infiltratiilor de apa si ulei. Permite materialului sa respire, patrunde in profunzime, confera un aspect umed intens, nu formeaza pelicula inestetica.

CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Galbui transparent
Miros	Caracteristic
Masa specifica la 20°C	1,30 ± 0,05
Solubil in apa	Nu
Uscare superficiala la 20°C	30 - 60 minute *
Timp de uscare completa la 20°C	4 ore *
pH	N.D.
A se pastra la 20°C ferit de de surse de caldura, umiditate si lumina solara	24 luni in ambalajul original

* valori indicative, ce depind de natura materialului si conditiile ambientale

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suportului: suprafata trebuie sa fie curata si uscata, eventualele pete trebuie indepartate.

Aplicare: pensula, laveta, trafalet, manson. Se recomanda, atunci cand este posibil, aplicarea cu ajutorul unei pensule, deoarece permite o mai precisa patrundere a tratamentului. Aplicati GREZZO in mod uniform, exercitand o usoara presiune pentru a permite patrunderea in fisuri, unghiuri si cavitatile materialului. Dupa 30 de minute frecati cu o carpa curata pentru a indeparta excesul de produs ori cu o carpa inmuata in solvent tip diluant nitro.

RECOMANDARI

- Nu diluati produsul in apa sau alti solventi, intrucat acesta este gata de utilizare.
- Suprafata de tratat trebuie sa fie complet uscata.
- Cataliza completa a produsului are loc dupa 24 de ore.
- In cazul materialelor foarte poroase ori pentru a accentua suplimentar coloritul materialului puteti aplica produsul o a doua oara in sens incrucisat fata de prima aplicare, la un interval de 3 ore dupa aceasta.
- In cazul aplicarii pe statui, vase ori articole decorative, produsul trebuie sa patrunda bine in toate interstiitiile.
- Produs pentru suprafetele situate la interior.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



FT N°
40200



FISA TEHNICA (FT)

SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit si pietre calcaroase fiamate, levigate, anticate, scapitate.

USTENSILE PENTRU APLICARE

Pag | II



Laveta



Pensula/Bidinea

RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Cu un litru de produs se pot trata pana la 10 m², in functie de porozitatea si tipul materialului.

SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

AMBALAJE

Cod	Volum	Buc.
40200	1 lt.	12
40200/5	5 lt.	3
40200/25	25,00 lt	1

Flacoanele sunt din material metalic si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca GREZZO este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



FT N°
40200