

LUX

Cristalizant pentru marmura

DESCRIERE SI CARACTERISTICI

Solutie regeneranta cristalizanta pentru pavimente din marmura si pietre calcaroase in general.
A nu se folosi pe granit.

MOD DE UTILIZARE SI APLICARE

Pe pavimentul curat si uscat, fara reziduuri de ceara, pulverizati produsul in stare pura (50/60 gr. pe mp); treceti imediat cu masina monodisc la 130-400 rotatii, cu disc tragator si pad alb sau burete de otel. Lucrati suprafata pana la obtinerea nivelului de cristalizare si stralucire dorit.
Lucrati pe cate 2-3 mp odata. Dupa ce ati terminat operatiunea, efectuati ca ultim pas o maturare la umed a suprafetei.

COMPOZITIE

Mix de fluorosilicati, ceruri emulsionate si tensioactivi in dispersie apoasa.

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

☐ ASPECT	lichid
☐ CULOARE	alb/inodor
☐ PH	1,0 +/- 0,5
☐ REZIDUU USCAT %	26,0 +/- 0,5
☐ SUBSTANTA ACTIVA %	26 +/- 0,5
☐ MASA SPECIFICA g/ml	1,050 +/- 0,05
☐ BIODEGRADABILITATE	conform Reg Ce 648/2004
☐ CONTINUT DE FOSFOR %	nu contine

ATENTIE

Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat. Produs pentru uz exclusiv profesional.
Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta.
Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

