



FISA TEHNICA (FT)

BLOCK D70 ECO PLUS

Cod Produs 40051/NOU



Pag | I

SOLUTIE HIDRO-OLEOFUGA

Solutie Hidrofuga si Oleofuga pe baza de apa, pentru marmura, granit, pietre

DESCRIEREA PRODUSULUI

Solutie hidrofuga si oleofuga ideala pentru protejarea suprafetelor verticale si orizontale din marmura, granit, cotto, alte pietre naturale, ceramica si gres. Impiedica infiltratiile de apa, ulei, grasimi alimentare si umiditate. Formula sa lasa materialul sa respire, permitand evaporarea umiditatii reziduale, dar impiedicand absorbtia de umiditate din atmosfera. BLOCK D70 ECO PLUS impiedica formarea de mucegai.

CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Opalescent
Miros	Caracteristic
Masa specifica la 20°C	1,00 ± 0,05
Solubil in apa	Solubil in orice proportie
pH	7,0 ± 0,10
Timp de uscare la 20°C (68°F)	45-60 minute *
Uscare completa (pe material neporos)	24 ore *
Depozitare la 20°C, departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara	24 de luni in ambalajul original
(*) valori indicative, ce depind de natura materialului si conditiile ambientale	

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Suprafata de tratat trebuie sa fie curata, fara urme de praf. Tratamentul se poate aplica inclusiv daca suprafata este umeda. Aplicati BLOCK D70 ECO PLUS pe suprafata utilizand o pensula, un trafolet, o carpa uscata, suport cu manson sau mop. Lasati produsul sa actioneze timp de 3-5 minute, dupa care aplicati o a doua mana in sens incrucisat.

In timpul aplicarii produsului si al uscarii suprafetei, temperatura suportului trebuie sa fie intre 10 si 30°C. In cazul in care tratati pardoseli cu sistem de incalzire, debransati sistemul de incalzire si asteptati ca piatra se se raceasca inainte de a aplica BLOCK D70 ECO PLUS.

RECOMANDARI

- Nu diluati produsul cu apa sau alti solventi, intrucat acesta este gata de utilizare.
- Pe materialele poroase, se recomanda aplicarea produsului in 2 straturi, la interval de 10 minute.
- Pe materialele foarte poroase, precum cotto/caramizi sau Sandstone, aplicati o a treia mana.
- Materialul de tratat poate fi uscat sau umed.
- Un alt sistem de aplicare, ideal pentru obiectele mici, este prin imersiune; puteti, de asemenea, folosi un burete imbibat in produs, cu care sa tamponati suprafata.
- Odata aplicat produsul, suprafata trebuie lasata sa se usuce minim 24 de ore, astfel incat sa polimerizeze complet.
- In cazul aplicarii pe statui, vase ori articole decorative situate la exterior, produsul trebuie sa patrunda bine in toate interstitiile.
- In cazul in care nu ati eliminat excesul de produs imediat dupa aplicare, o puteti face dupa, frecand suprafata cu o carpa umeda.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



FT N°
40051/NOU



B-dul Biruintei, nr. 85, Pantelimon, Ilfov
077145, ROMANIA
Tel. +40.754.054.103
www.maertools.com sales1@maertools.com
www.magtools.ro Rev. 08/2019

FISA TEHNICA (FT)

SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, mozaic, aglomerate din piatra, ciment/beton, caramizi, pietre.

Pag | II

USTENSILE PENTRU APLICARE



Pensula/Bidinea



Trafalet



Laveta



Mop



Support cu manson

RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru protectia marmurei si granitului, cu un litru de produs se pot trata 15/25 m², in functie de tipul si gradul de lustruire a materialului.

INTRETINERE

Pentru intretinerea materialului tratat recomandam detergentul neutru LEM-3. Daca apar semne de uzura datorate traficului si trecerii timpului, recomandam reaplicarea produsului.

SIGURANTA

Flacoanele si canistrele sunt din HDPE si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

AMBALAJE

Cod	Volum	Buc.
40051/NOU	1,00 lt	6
40051/NOU/5	5,00 lt	4
40051/NOU/25	25,00 lt	1

Flacoanele si canistrele sunt din HDPE si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI ® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI ®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca BLOCK D70 ECO PLUS este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



FT N°
40051/NOU