



## FISA TEHNICA (FT)

Pag | 1

# LUCIDANT AS11

Cod Produs 40827

**CEARA LICHIDA PENTRU INTRETINERE, CU ADITIVI ANTIALUNECARE, PENTRU MARMURA, GRANIT, MOZAIC, RECOMPUSE DIN MARMURA.**



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Ceara lichida emulsionata pentru intretinere, pe baza de ceruri naturale si sintetice. Produs pentru pavimente din marmura, granit, recompuse din marmura si mozaic. Produsul contine aditivi antiderapanti, ce reduc dar nu anuleaza alunecarea pe suprafata tratata. Rezista la curatarea cu detergenti comuni. Produsul reduce alunecarea pe pavimente uscate. Fiind o ceara pentru intretinere, nu se conformeaza niciunui standard privind solutiile antiderapante.

### CARACTERISTICI CHIMICE

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Aspect   | Lichid                           |
| Culoare  | Alb lptos                        |
| Miros  | Parfum de lavanda                |
| Masa specifica la 20°C   | 1,00 ± 0,05                      |
| Solubil in apa   | Solubil in orice proportie       |
| pH   | 8,0 ± 0,02                       |
| Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara | 24 de luni in ambalajul original |

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Suprafata de tratat trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de praf. Decapati pavimentele ce prezinta urme de ceruri anterioare folosind UltraStripper.

Aplicati ceara diluata in proportie de 1 la 10 in apa calduta folosind o laveta, un manson cu suport sau un mop. Lasati sa se usuce fara sa pasiti pe suprafata, dupa care lustruiti energic folosind o carpa din bumbac sau lana, sau o masina de lustruit ori un monodisc dotat cu pad de lustruit alb. Pentru a mentine calitatea antiderapanta a pavimentului, **este necesar** ca intretinerea acestuia sa se efectueze folosind LAVALUCIDA ANTISCIVOLO AS22. A se reaplica periodic.

### RECOMANDARI

- Pentru rezultate optime, lasati ca ceara sa se usuce foarte bine pe paviment.
- Diluati produsul in apa calduta, nu se recomanda folosirea in stare pura.
- A se utiliza pe suprafete situate la interior.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.

### SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, mozaic, recompuse din marmura, ciment.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiele de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



COD PRODUS

**40827**



## FISA TEHNICA (FT)

### USTENSILE PENTRU APLICARE

Pag | II



Support cu manson



Mop



Perie de pardoseala



Masina de lustruit



Monodisc

### RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru aplicarea pe marmura si granit lustruit peste granulatia 800, cu un litru de produs se pot trata 100/150 m<sup>2</sup>.

### INTRETINERE

Pentru mentinerea calitatii antiderapante a materialului este necesara folosirea Lavalucida AS22.

### SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

### AMBALAJE

| Cod      | Volum    | Buc. |
|----------|----------|------|
| 40827    | 1,00 lt  | 12   |
| 40827/5  | 5,00 lt  | 3    |
| 40827/25 | 25,00 lt | 1    |

Flacoanele si canistrele sunt din HDPE si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

### COD VAMAL (H.S. CODE)

34.04.9000

### MARCA SI PROVENIENTA PRODUSULUI

BELLINZONI<sup>®</sup> este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI<sup>®</sup>. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca LUCIDANTE AS11 este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiele de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



COD PRODUS

**40827**