



FISA TEHNICA (FT)

IDEA BLACK

Cod Produs 40206/NE

VIDEO



Pag | 1

IMPERMEABILIZANT HIDROFUG SI OLEOFUG CU EFECT DE ACOPERIRE PROTECTIV PIGMENTAT PENTRU MARMURA, GRANIT SI PIETRE NEGRE.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Protectiv impregnant de culoare neagra, hidrofug si oleofug pe baza siliconica. Actioneaza ca ravivant pentru marmura, granit si pietre negre. Penetreaza cu usurinta in piatra fara sa lase pelicula pe suprafata acesteia si rezista in timp, chiar si la exterior. Produsul ramane stabil sub actiunea radiatiilor UV, este antiadeziv si antistatic, prin urmare suprafata tratata ramane curata pentru mai mult timp. IDEA BLACK este noul impregnant protectiv de culoare neagra intens pentru tratarea pietrelor negre. Ideal pentru cosmetizarea granitului lustruit negru, care are dificultati in mentinerea unei coloratii vibrante si in absorbtia de solutii colorante. IDEA BLACK intensifica nuanta neagra a pietrei, permite mascarea zgarieturilor, defectelor si imperfectiunilor pietrei negre.

CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Negru
Miros	Caracteristic
Masa specifica la 20°C	0,98 ± 0,05
Solubil in apa	Insolubil
pH	N.D.
Timp de uscare la 20°C (68°F)	12 ore*
Uscare completa	24 ore*
Polimerizare completa	7 zile*

Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara 24 de luni in ambalajul original

(*) valori indicative, ce depind de natura materialului si conditiile ambientale

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suportului: suprafata trebuie sa fie complet uscata si curata; eventualele pete, mușcagii si eflorescente trebuie sa fie curatate inainte de aplicarea tratamentului, in caz contrar indepartarea lor ulterioara va fi mult mai dificila.

Aplicare: pensula, trafalet. Se recomanda, atunci cand este posibil, aplicarea cu ajutorul unei pensule, deoarece permite o mai precisa patrundere a tratamentului. Aplicati IDEA BLACK cu o pensula, exercitand o usoara presiune pentru a permite patrunderea in fisuri, unghiuri si cavitatile materialului. Lasati produsul sa se usuce la aer timp de 12/24 ore; odata uscat, indepartati excesul frecand suprafata cu o carpa.

In timpul aplicarii produsului si al procesului de uscare, temperatura suportului trebuie sa fie cuprinsa intre 10 si 30°C. In cazul in care tratati pardoseli cu sistem de incalzire, debransati sistemul de incalzire si asteptati ca piatra sa se raceasca inainte de a aplica IDEA BLACK.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



FT N°
40206/NE



FISA TEHNICA (FT)

RECOMANDARI

- Nu diluati produsul cu apa sau alti solventi, intrucat acesta este gata de utilizare.
- Suprafata de tratat trebuie sa fie complet uscata.
- Odata aplicat produsul, suprafata trebuie lasata sa se usuce 7 zile, astfel incat sa polimerizeze complet.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.

SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, mozaic, recompuse din marmura si cuarț, pietre negre.

USTENSILE PENTRU APLICARE



RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru protectia marmurei si granitului lustruite sau slefuite peste granulatia 800, cu un litru de produs se pot trata 15/20 m2, in timp ce pentru pietrele calcaroase, friabile, mozaicuri lustruite peste aceeasi granulatie, randamentul poate fi usor inferior. Pentru tratamentul pietrelor poroase ori cu nelustruite este nevoie de o cantitate mai mare de produs, randamentul indicativ pentru un litru fiind de cca. 10 m2.

SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

AMBALAJE

Cod	Volum	Buc. cutie
40206/NE	750ml	6
40206/NE/5	5 lt	2
40206/NE/25	25 lt	1
40206/NE/200	200 lt	1

Flacoanele sunt din material metalic si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI ® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI ®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca IDEA BLACK este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



FT N°
40206/NE