



FISA TEHNICA (FT)

ANTIGRAFFITI STRIP-VAPOR

Cod Produs 40979

Pag | 1



PROTECTIV ANTIGRAFFITI

DESCRIEREA PRODUSULUI

Solutie antigraffiti pe baza de ceruri microcristaline pentru protectia fatadelor externe, a statuilor, a articolelor decorative si a peretilor de inscriurii efectuate cu tempera, vopsea si cu majoritatea sprayurilor pentru graffiti ce se gasesc in comert. STRIP-VAPOR, gratie formulei sale speciale pe baza de apa, sigileaza porozitatea materialului, nepermitand vopselei sa patrunda in straturile pietrei. Formeaza o pelicula protectiva, extrem de subtire si imperceptibila vizual si tactil. Aceasta pelicula blocheaza graffiti-ul si se indeparteaza folosind o masina de curatat cu jet de apa calda, prin actiunea aburilor ori manual, folosind apa calda: in acest mod, odata cu indepartarea peliculei protective, se indeparteaza si inscrierile graffiti de pe aceasta, redand suprafetei aspectul original.

CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Alba
Miros	Inodor
Masa specifica la 20°C	1,00 ± 0,05
Solubil in apa	Solubil
pH	8,5 ± 0,05
Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara	24 de luni in ambalajul original

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suportului: suprafata trebuie sa fie complet uscata si curata; eventualele pete, mucegaiuri si eflorescente trebuie sa fie curatate inainte de aplicarea tratamentului, in caz contrar acestea vor fi sigilate pe suprafata prin aplicarea STRIP-VAPOR iar indepartarea lor ulterioara va fi mult mai dificila.

Aplicare: laveta, pensula, trafalet sau pulverizator. Aplicati STRIP-VAPOR pe suprafata de tratat in mod omogen. Pentru un nivel optim de impregnare se recomanda aplicarea a doua maini de produs. Odata aplicat, STRIP-VAPOR confera un usor efect satinat suprafetei; daca doriti un aspect mai stralucitor, lustruiti suprafata folosind o carpa. Efectul antigraffiti va fi obtinut dupa cca 12 ore (timp necesar pentru polimerizare).

Indepartare: in cazul in care suprafetele tratate au fost inscriptionate cu graffiti sau vopseluri spray sau lichide, acestea pot fi indepartate folosind jet de abur sau apa fierbinte astfel incat sa se topeasca stratul protectiv si, deci, si inscrierile de vopsea. In alternativa, vopseaua se poate indeparta si prin procedeu mecanic, frecand cu un burete abraziv sau o perie. Daca dupa operatiune raman totusi reziduuri de vopsea, acestea pot fi complet indepartate folosind decapantul WALL CLEAN. **Dupa indepartare, este necesar sa repetati aplicarea STRIP-VAPOR pentru a reprotecta suprafata.**

RECOMANDARI

- Pe materiale foarte poroase, se recomanda aplicarea produsului in cel putin 2 straturi, la interval de 30 de minute intre aplicari.
- Materialul de tratat trebuie sa fie uscat.
- In cazul aplicarii pe statui, vase ori articole decorative situate la exterior, produsul trebuie sa patrunda bine in toate interstitiile.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografii de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



FT N°
40979

FISA TEHNICA (ST)

SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, mozaic, compozite din marmura, pietre calcaroase, caramida, cotto si beton.

USTENSILE PENTRU APLICARE

Pag | II



Pensula/Bidinea



Trafalet



Laveta



Suport cu manson



Pulverizator

RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru protejarea marmurei si granitului lustruit peste granulatia 800, cu un litru de produs se pot trata 10/15 m². In cazul pietrelor calcaroase, sandstone, mozaic lustruite peste granulatia 800, cu un litru de produs se pot trata 5/10 m².

SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

AMBALAJE

Cod	Volum	Buc.
40979	1,00 lt	12
40979/5	5,00 lt	4
40979/25	25,00 lt	1

Flacoanele si canistrele sunt din HDPE si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI ® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI ®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca ANTIGRAFFITI STRIP-VAPOR este produs in Italia.