

# GALVASUN

Indice : 4  
06/01/05

## GALVANISANT A FROID BRILLANT

GALVASUN est un revêtement de galvanisation à froid longue durée pour tous métaux.

GALVASUN possède une bonne tenue aux ambiances agressives.

### CARACTERISTIQUES :

|   |                  |
|---|------------------|
| ◇ Aspect :                                  | Gris             |
| ◇ Base :                                    | Aluminium        |
| ◇ Odeur :                                   | Légère           |
| ◇ Temps de séchage hors poussière :         | 20 minutes       |
| ◇ Temps de séchage pour la manutention :    | 1 heure          |
| ◇ Temps de séchage pour résistance totale : | 24 heures        |
| ◇ Résistance à la température :             | 400° C           |
| ◇ Epaisseur du film :                       | 40 microns       |
| ◇ Pouvoir couvrant :                        | 4 m <sup>2</sup> |
| ◇ Tenue au brouillard salin                 | > 300 heures     |



### UTILISATIONS :

- ◇ Pour la protection intérieure et extérieure de tous métaux contre la corrosion.
- ◇ Retouches de ferrures ou de pièces galvanisées dégradées.
- ◇ Protection des tranches de coupe des métaux.
- ◇ Protection des visseries sur des assemblages en acier galvanisé.

GALVASUN est à utiliser sur des surfaces propres, sablées ou dégraissées ne comportant pas de traces de rouille, à une distance de 20 à 30 cm.

### CONDITIONNEMENTS :

Aérosol de 650 ml

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.