

Sonde Job Link® System

JL3KH6, JL3KR4

Ușoare, cu rază lungă de acțiune, puternice.

Efectuați un instantaneu complet al sistemului cu Job Link Probes.

Fiecare instrument este proiectat pentru agilitate și viteză. Sonda de presiune se încadrează în spații înguste. Clema pentru țevă folosește un nou design de tip termocuplu, care oferă precizie, viteză și agilitate,

chiar în cele mai dificile configurații ale țevelor. Sonda îngustă și flexibilă a psihrometrului și magnetul configurabil ușurează măsurarea plenerilor de alimentare, a conductelor. Toate sondele sunt extensibile pentru sisteme multi-circuit.

- 106 Metri rază transmitere wireless
- iOS® și Android™
- Rezistent la apă
- Rapoarte email
- Temp ale conductei instantaneu și precis
- Comutator și indicator de înaltă/joasă presiune
- Carcasă de protecție cu acces rapid
- Conectare la dispozitiv mobil.



JL3PC – Specificații pentru clema de țevi

Tip Baterie	2 x AAA
Durata baterie	150 ore tipic alcalină. LED clipește roșu când este necesară înlocuirea bateriei.
Raza Wireless	106 metri direct. Distanța scade din cauza obstrucțiilor
Mediul de operare	0°C până la 50°C la <75% RH
Rezistența la apă	IP55
Compatibilitatea suprafeței țevelor Electrica	
Compatibilitatea dim țevelor	6.4mm până la 34.9mm OD
Tip Sensor	Senzor termocuplu Rapid Rail™ (Ni/CR /Ni/Al)
Domeniu măsurat	-46°C la 125°C
Timp stabilizare	3 s în mod normal
Acuratețe	±0.6°C



JL3PR – Specificații sonde presiune

Tip baterie	2 x AAA
Durată de viață	150 ore tipic alcalin. LED-ul clipește roșu când este necesară înlocuirea bateriei.
Rezistență la apă	IP55
Raza wireless	106 metri în linie dreaptă. Distanța scade datorită obstrucțiilor



JL3RH – Specificații Psihrometru

Tip Baterie	2 x AAA
Durată de viață	150 ore tipic alcalin. LED-ul clipește roșu când este necesară înlocuirea bateriei.
Raza wireless	106 metri în linie dreaptă. Distanța scade datorită obstrucțiilor
Sondă Flexibilă	9 mm diametru; 235 mm lungime
Gamă măsurare	-20°C până la 60°C
Precizie	±(0.5°C) 0°C la 45°C, ±(1°C) -20°C la 0°C, 45°C la 60°C



JobLink Kit Încărcare și aer- JL3KH6

- 2 Cleme de țevă pentru temperatură
- 2 Sonde presiune
- 2 Sonde psihometrice
- 1 Carcasă de protecție căptușită



JobLink Kit Încărcare- JL3KR4

- 2 Cleme de țevă pentru temperatură
- 2 Sonde presiune
- 1 Carcasă de protecție căptușită

+34 659.181.882 | +44 1604 654164