

În fruntea industriei

Pompe de vid noi cu sistem de schimbare a uleiului Run Quick™

- Schimbați uleiul în câteva secunde în timp ce pompa funcționează
- Colector cu patru porturi în linie pentru acces facil
- Rezervorul de ulei retroiluminat pentru a vizualiza starea uleiului și a sistemului
- Baza robustă pentru a rămâne în poziție verticală
- Rezervor de gaz simplu de utilizat cu indicator LED
- Rezistent la apă la acțiune directă
- 15 micrometri vid final
- Caracteristica anti-aspirare păstrează uleiul în afara sistemului



Model
VP85/VP55

Performanțe superioare

Fieldpiece este în fruntea industriei în efectuarea corectă a evacuării sistemului cu noua sa pompă de vid cu sistemul de schimbare a uleiului RunQuick™. Disponibile într-un motor de DC de 8 CFM (model VP85) sau într-un motor de 5 CFM AC (model VP55), aceste pompe revoluționare fac evacuarea mai ușoară și mai rapidă.

Uleiul curat este un ingredient cheie al fiecărei evacuări. Vizualizați clar uleiul de pompă prin fereastra imensă a rezervorului de ulei pentru a vedea starea uleiului și a sistemului. Când este timpul să schimbați uleiul, este rapid, curat și ușor. Cu sistemul de schimbare a uleiului RunQuick™, puteți înlocui uleiul în mai puțin de 20 de secunde, chiar dacă pompa funcționează fără a pierde vid..

În plus, baza foarte largă ajută la prevenirea basculării și vărsării uleiului. Patru porturi în linie vă oferă o direcționare corectă pentru trei furtunuri de dimensiuni diferite. Puneți cablul pe mâner pentru depozitarea fără încurcare. Protejați de ulei calibrele și sistemul în cazul întreruperilor neașteptate cu un design anti-aspirare.



Colector cu 4 porturi în linie

- (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2"
- Lucrați la sisteme de orice dimensiuni
- Conectați ușor mai multe furtunuri



Rezervor de gaz

- Acces și operare ușoară
- LED-ul roșu aprins vă amintește când rezervorul este deschis
- prelungeste durata de viață a uleiului prin eliminarea umidității înalte



VP85 Caracteristici suplimentare

- Motor de curent continuu cu viteză variabilă
- Protejează împotriva căderilor de tensiune (este de până la 95 VAC)
- Pornire pt vremea rece
- Depozitare pentru rezervor de ulei de rezervă de 8 oz

Specificații

- Debit: 8CFM (VP85), 5CFM (VP55)
- Capacitate ulei: 8oz (237mL)
- Compatibilitate ulei: Ulei pentru pompa de vid Fieldpiece (extrem de rafinat și optimizat pentru etanșarea și lubrifierea corespunzătoare)
- Iluminare de fundal ulei: LED albastru
- Scurgerea uleiului: robinet cu bilă
- Dimensiuni porturi: (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2"
- Compresor: tip rotativ, în două trepte
- Motor: 3/4 HP Brushless DC (VP85), 1/3 HPAC (VP55)
- RPM: 2500 (VP85), 3440 (VP55)
- Sursă putere: 95 la 130 VAC@60 Hz (VP85)
108 la 130 VAC@60 Hz (VP55)

- Curent nominal: 9.0 AAC (VP85), 8.0 AAC (VP55)
- Vacuumul final la porturile de intrare: 15 micrometri
- Dimensiuni: 9.25" x 12.4" x 17.7" (235 mm x 315 mm x 450 mm)
- Greutate: 28 lbs without oil (VP85), 30 lbs without oil (VP55)
- Mediul de operare: 30°F to 122°F (-1.1°C to 50°C)
- Brevet: în curs de acordare



RunQuick™ Oil Change System
Fără mizerie, 20 de secunde schimbarea uleiului
- Fără pierderi de vid -
- Port larg de umplere



Rezervor de ulei mare, limpede

- Vezi clar starea uleiului -
- Indică starea de sănătate a sistemului -
- Necesită doar 8 uncii (237 ml) -
- Lumină de fundal --



Fieldpiece Pump Oil

- Optimizat pentru performanțe de top -
- presiune scăzută de vapori -
- Gamă largă de temperatură -
- Disponibil în containere de galoane, sferturi și 8oz
- -- 1 Quart P/N# OIL32, 8oz 3pack P/N# OIL8X3, Gallon P/N#OIL128-

714-634-1844

www.fieldpiece.com

Fieldpiece

Tools HVACR Pros Trust