

Instrumentele potrivite

SC400 Series

Contoarele SC400 de dimensiuni medii sunt esențiale pentru toate tipurile de testare electrică HVACR. Ecranul dual ușurează vizualizarea atât a tensiunii, cât și a amperajului în același timp. Indicatorul de tensiune fără contact și suportul sondei asigură testarea electrică mai sigură.

Ambalat atent, preț accesibil

- Ecran dual
- Suport de prindere a clemei
- RMS real (SC440 & 460)
- Curent intrare (SC440 & 460)

Curea magnetica (SC440 & 460)
Rotatia fazelor (SC460)
Măsurători wireless
Compatible cu Job Link SC 460
Emitator JL2 Obligatoriu



Sturdy Magnetic Strap



SC420 Specificatii:

Functii:	Gama	Cea mai bună precizie
Volts AC	600	1.2%±8 /0.0001
Amps AC	400	2.0%±10 /0.01
Volts DC	500	0.5%±2 /0.0001
μAmps DC	50M	1.0%±2 /0.1
Ohms	5000	1.0%±5 /0.1
Microfarads	10 to 400	3%±5 /0.001
Hz (clamp)	10 to 1M	0.1%±5 /0.1
Hz (leads)	5 to 95	0.1%±5 /0.1
DutyCycle %		2%±10 /0.1
±.5°C	-34°C to 500°C	±.5C* /0.1
Battery	9V, 200 hrs Typical Alkaline	

* System accuracy (SC420 meter + K Type thermocouple field calibration)

SC440 Specificatii:

Masuratori:	Gama:	Cea mai bună precizie
Volts AC	600	1.2%±8 /0.0001
Amps AC	400	2.0%±10 /0.01
Volts DC	600	0.5%±2 /0.0001
μAmps DC	500	1.0%±2 /0.1
Ohms	50M	1.0%±5 /0.1
Microfarads	5000	3%±5 /0.001
Hz (clamp)	10 to 400	0.1%±5 /0.1
Hz (leads)	10 to 1M	0.1%±5 /0.1
DutyCycle %	5 to 95	2%±10 /0.1
±.5°C	-34°C to 500°C	±.5C* /0.1
Battery	9V, 100 hrs Typical Alkaline	

* System accuracy (SC440 meter + K Type thermocouple field calibration)

SC460 Specificatii:

Masuratori:	Game:	Cea mai bună precizie
Wireless	.35m to 30m	Cea mai bună rezoluție
Volts AC	600	1.2%±10 /0.0001
Amps AC	400	2.0%±10 /0.01
Volts DC	600	0.5%±5 /0.0001
μAmps DC	1000	1.0%±5 /0.1
Ohms	50M	1.0%±5 /0.01
Microfarads	10000	3%±5 /0.00001
Hz (clamp)	10 to 400	0.1%±5 /0.1
±.5°C	-50°C to 1300°C	±.5C* /0.1
Phase Rot.	80 to 600VAC	1.2%±10 /0.0001
Battery	9V, 100 hrs Typical Alkaline (no backlight or wireless)	

* System accuracy (SC460 meter + K Type thermocouple field calibration)

SC400 Series

Essential Clamp/MeterLine

RMS real		•	•
Telefon compatibil cu Job Link			•
Schiombarea fazelor			•
Volti AC/DC	•	•	•
Intrare curent		•	•
Ciclu de lucru %	•	•	•
400 Amps AC	•	•	•
Curea magnetica		•	•
Ecran dual	•	•	•
Temperatura°C/F	•	•	•
Capacitanta	•	•	•
Microamperi DC	•	•	•
Frecventa	•	•	•
Tensiune fara contact	•	•	•
50 MegaOhm cu Rezoluție 0.1	•	•	•
Continuitate	•	•	•
Test Diode	•	•	•
Așteptare	•	•	•
Suport sonda de prindere	•	•	•
Clește iluminat		•	•
Ecran LCD		•	•
Indicator terminare baterie	•	•	•
Baterie 9V, 100 h		•	•
Baterie 9V, 200 h	•		
Conformitate cu UL Editia 3	•	•	•

