


Obțineți mai mult cu contoarele compacte SC200 Series

Ecranul robust are o gamă mare de temperaturi măsurate, ceea ce permite testarea atât în congelatoare cât și pe acoperișuri. Iar variația de temperatură reacționează rapid la schimbarea mediului.

- Dioda auto-verificare, MFD, Ohmi sau continuitate
- Avertizare pentru voltaj înalt
- Test Dioda
- Calibrare simplă a temperaturii
- Gama scăzută de ohmi pentru înfășurările motorului
- Poate citi până la 400AAC
- Rezoluție 0.01AAC



K Type Thermocouple Plugs
Directly into Meter (SC240/SC260)



Ohm Out a Compressor



Built in Magnetic Hanger (SC260)

SC200 Series

Compact Clamp Meter Line

	SC220	SC240	SC260
True RMS			•
Volti AC/DC	•	•	•
400 Amperi AC	•	•	•
Agățător magnetic			•
Temperatură °F/°		•	•
Capacitanță		•	•
Microamp DC	•		
Tensiune fără voltaj	•	•	•
40 Megohm cu 0.01 Rezoluție	•	•	•
Continuitate	•	•	•
Test Dioda	•	•	•
Max/Min		•	•
Pauză	•	•	•
Lumină de fundal LCD			•
Indicator de baterie scăzută	•	•	•
Baterie: 9V, 150 ore			•
Baterie: 9V, 200 ore	•	•	
In concordanță ediția a 3-a	•	•	•

Specificatii

Funcție	Gama:	Best Accuracy/: Best Resolution
Volts AC	600	1.2%±8 /0.001
Amps AC	400	2.0%±10 /0.01
Volts DC	600	0.5%±2 /0.001
Ohms	40M	1.0%±5 /0.01
Microfarads	4000	3%±5 /0.001
±.5°C	-34°C to 400°C	±.5°C* /0.1
Battery SC260	9V, 150 hrs Typical Alkaline	
Battery SC240 & 220	9V, 200 hrs Typical Alkaline	

* System accuracy (SC260 meter+ K Type thermocouple after field calibration)