



Fișă tehnică:

ULEI DE MOTOR SCR 10W-40

Descriere produs:

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 este un un ulei premiu sintetic cu conținut scăzut de SAPS (cenușă sulfat, sulf și fosfor) pentru motoare diesel.

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 a fost special dezvoltat pentru lubrifierea motoarelor diesel cu filtre de particule sau echipate cu catalizatoare SCR NOx (oxizii de azot).

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 este compatibil cu catalizatoare utilizat în vehiculele moderne care necesită un ulei de motor care corespunde limitelor SAPS (cenușă sulfat, sulf și fosfor).

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 îndeplinește cele mai noi specificații din industrie și ai producătorilor de piese originale, de utilaje grele pentru motoarele Euro IV și V echipate cu catalizatoare.

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 menține curățenia motorului previne fricțiunea, minimalizează uzura motorului prin controlul excelent de formare a particulelor funingine și oferă intervale lungi de schimb de ulei.

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 este recomandat pentru motoarele diesel Euro IV și V și standardelor de emisie anterioare și este compatibil cu motoare echipate cu sistem EGR (recirculare a gazelor de eșapament) cu sau fără filtru de particule și pentru motoare cu catalizatoare SCR.

ULEIUL DE MOTOR SCR 10W-40 este potrivit pentru motoare diesel propulsate cu motorină cu conținut redus de sulf (max. 50 ppm).

Standarde și calitative cu care corespunde SCR 10W-40:

ACEA E6/E7, MAN M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, Deutz DQC III-05.

MB-Approval 228.51, Volvo VDS-3, Renault Trucks RXD, MAN M 3477

Caracteristici:	Metoda de testare:	Valori tipice:
Grad de viscozitate SAE:	SAE J300	10W-40
Densitate la 15°C:	ASTM D4052	863 kg/m ³
Viscozitate cinematică la 40°C:	ASTM D7042	98 mm ² /s
Viscozitate cinematică la 100°C:	ASTM D7042	14.5 mm ² /s
Viscozitate la -25°C:	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Indice de viscozitate:	ASTM D2270	>145
Punct de inflamabilitate:	ASTM D92	240°C
Punct de curgere:	ASTM D97	-27°C
Indice de alcalinitate(TBN):	ASTM D2896	9.7 mgKOH/g
Conținut de cenușă sulfată:	ASTM D874	1.0 wt %

COD PRODUS : 4254