

LINIE AUTOMATĂ PENTRU PRODUCEREA TABLEI PENTRU ACOPERIȘ DE TIP PANOU

Linia este formată din:

1. Dispozitivul pentru derularea tablei de pe rulou (capacitatea portantă de 5T)
2. Scripeți de introducere cu element de ghidare al benzii
3. Dispozitiv de alimentare cu scripeți
4. Ștanță de decupat hidraulică
5. Dispozitiv de alimentare cu scripeți pentru semi — product
6. Matriță hidraulică pentru mai multe operații succesive
7. Sistem de comandă cu dulap de comandă și panou al alimentatorului hidraulic pentru acționarea servomotoarelor ștanței de decupat și a matriței



Lungimea liniei: 6,5 m, lățimea 2,5m

Linia este în perfectă stare de funcționare, trecută prin service, stare generală foarte bună.

ÎNTREBUINȚARE

ideală pentru acoperișuri noi și vechi, pentru case, vile, rezidențe, biserici și clădiri de utilitate publică

ASPECTUL

de învelitoare tradițională a acoperișului polonez precum țigla gont, culori tradiționale, lipsa îmbinărilor vizibile și a holț — șuruburilor

ECONOMISIRE

pierderi de material minime de la 0 — 1,5%, nu este nevoie de holț—șuruburi

CULORI

tradiționale, la comandă specială culori la liberă alegere

GREUTATEA

1m² numai 5kg

ÎNCLINAȚIA

acoperișului min. 7 grade

DURABILITATEA

e oțel zincat și acoperit cca. 50 de ani pentru cupru și zinc cca. 100 de ani

REZISTENȚA

acoperișul este evident mai rezistent la greutatea zăpezii, deoarece fiecare șipcă este întărită dublu cu tablă de 0,5mm

EXECUTAREA

este posibilă numai de către o singură persoană. Randament 150m² / zi *persoană

DIMENSIUNI

modulul: 350 mm, lățimea panoului: 1230 mm
lățimea de învelire 1160 mm

