

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE (kg)	10.000
GREUTATEA PROPRIE (kg)	3.400
PUTERE MINIMĂ TRACTOR (kW/CP)	35/48
SUPRAFAȚĂ PLATFORMĂ (m²)	9,88
CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE A BENEI (m³)	11,86
LUNGIME TOTALĂ (mm)	6.550
LĂȚIME TOTALĂ (mm)	2.380
ÎNĂLȚIME TOTALĂ (mm)	2.540
LUNGIMEA INTERNĂ A SUPRAFEȚEI UTILE (mm)	4.430
LĂȚIMEA INTERNĂ A SUPRAFEȚEI UTILE (mm)	2.230
ÎNĂLȚIME OBLOANE (mm)	600 + 600
MĂRIME ANVELOPE	385/65 R 22,5
SISTEM DE FRÂNARE	pneumatic, două circuite
SISTEM DE DESCĂRCARE	pe trei părți
VITEZA MAXIMĂ (km/h)	40
VOLUM (m³)	13,1

ECHIPAMENT STANDARD:

- ▣ suport roată rezervă
- ▣ platformă vizitare

ECHIPAMENT OPTIONAL:

- ▣ roată rezervă
- ▣ prelată cu sistem de susținere
- ▣ frâne hidraulice

T 670

MACOS & HALL®

