

## Panouri rigips cu miez poliuretanic

### REZISTENTA

- Panourile gips-poliuretan au miez din poliuretan rigid cu densitatea 42 kg/mc, ceea ce le conferă rigiditate și rezistență la tracțiune și mișcare.

### IZOLARE TERMICA

- Structura mezului poliuretanic format din celule închise face ca acesta să nu imbatranească și să nu interacționeze cu factorii de mediu – temperaturi ridicate (foc - clasa B3), scazute, umiditate.

### IZOLARE FONICA

- Execută o bună izolare termică ( $29 \text{ mW}(\text{m}^\circ\text{C})$ ) și fonica.

### MONTARE USOARA

- Panourile gips-poliuretan se montează ușor și rapid, fără o structură complexă, imbinarea se face prin nut și feder, având incorporate un profil metalic, pentru blocare folosind un minim de suruburi autofileante.

### EXECUTIE RAPIDA

- Robustetea și proprietatile fizico-mecanice ale acestui panou îl face ca amenajările interioare să se execute foarte rapid, curat și cu un minim de efort.

### DESTINATIE

- Panourile nu reprezintă piese de rezistență și stabilitate în structura clădirilor, utilizarea fiind pentru amenajări interioare

### ECOLOGICE

- Panourile sunt ecologice și nu daunează mediului înconjurător.

