

MASINI DE IERBICIDAT TRACTATE CU DESCHIDERE HIDRAULICA



- **fiber glass or HDPE tank, designed to empty in all positions** bazin polietilena de inalta densitate, cu golire in totalitate, capacitate 2500 l sau 3000 l
- **200 l/min / 20 bar pump, 3 diaphragms** pompa 200 l/min la 20 bar, 3 pistoane membrana, camera egalizare mers supape;

- **hydraulic agitator in pressure line, 300 l/min** / agitator hidraulic pe linia de presiune, 300 l/min;
- **volumetric control unit, 5 ways, full electric, 7 electrovalves, 1 main shutoff valve, 1 proportional and 5 for closing the ways; maintains the applicatin rate 15% constant** distribuitor volumetric cu 5 cai si inchidere electric pe cai. Are actionare electrica din cabina tractor pentru cresc – scad presiunea de lucru si inchidere generala a erbicidatului (are 7 electrovalve) ; mentine norma constanta +/- 15%.

- **basket filter with lid and ring, Ø 400 x 254** / filtru cos de umplere cu capac filetat Ø 400 x 254;

- **suction filter, 3 ways** filtru de admisie in pompa cu supapa incorporata si o a doua cale de admisie;

- **in line main pressure filter** / filtru de presiune cu autocuratare in linia principala.

- **in ways small pressure filters**

filtre de presiune in liniile duzelor (5 cai – minim 5 filtre)
daca se cer norme sub 100 l/ha

- **liquid level indictor** / nivel solutie;

- **32 or 36 nozzles, american quick coupling, HDPE pipes, stainless steel pipes extra price, kematal low drift tips, antidrip and nozzle filter.**



Extra price for tri jets and air injection nozzles. / 36 – 42 - 48 portduze simplecu atac rapid, teava inox, duzekematal cu injectie de aer, cu antipicurator cu membrana si filtru duza;

► **18m, 21m, 24m, steel boom, hot dip galva, hydraulic rising system, self leveling system, hydraulic side folding boom, all electric from tractor cab, 7 + 1 hydraulic cylinders, 4 for folding, 1 for tilting, 1 for rising, 2 for blocking. Air chamber suspension, shock absorbers**

/bara din otel 18m, 21m, 24m, zincata la cald, cu inchidere hidraulica pe laterale, sistem de ridicare hidraulic, sistem de pastrare a orizontalitatii, actionare electrica din cabina tractor; 7 + 1pistoane repartizate astfel: 4 pentru inchidere deschidere, 2 pentru blocare, 1 pentru inclinare, 1 pentru ridicare.

► **self washing with external water source** / circuit suplimentar de autospalare cu bazin de apa aferent circuitului de spalare montat pe masina

► **35 l chemicals mixer** / mixer de solutie cu capacitate 35l

► **foam marker as optional** / optional contracost macator cu spuma

► **self priming with foot filter and 5 m suction hose** / autoincarcare 200 l/min (functie de capacitatea pompei), 5 m de furtun cu sorb pentru autoincarcare

► **15 l tank with clear water for human** / bazin de spalare 15 l pentru operatorul uman;

► **quick empty** / golire rapida

► **painted frame** / structura din otel vopsita

► platforma pentru inspectarea bazinului

► **cardanshaft included** / arbore cardanic cu grad mare de siguranta in functionare;

► bara de tractiune articulata cu pridere in tirantii tractor

► cauciucuri inalte 9,5 x 44, optional 9,5 x 48

► distanta peste roti reglabila 150 cm ÷ 200 cm ;

► tractor: minim 65 CP

► dimensiuni transport pe drumurile publice: latime 2,50 m;

