



Carbură monobloc	DIN 6527	Tip W	e8	h10	Z 2	45°						6535-HA HSC	DIN 6535-HB
------------------	----------	-------	----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-------------	-------------

Execuție: Tășuri robuste. Dimensiuni similare DIN 6527.
 20 1270 – Cu **strat de acoperire DLC sp²** de ultimă generație.
 Cu coadă detalonată (dimensiuni L₄ și D₄).
 Toleranță: Ø nominal **D_c = e8**.
 20 1280 – Toleranță: Ø nominal **D_c = h10**.

Notă: Potrivită și pentru materiale plastice.

Detalonare


20 1270



20 1280

v _c = m/min	Alu Termo Pl.	Alu Alu	Aliaj Alu >10% Si									INOX	INOX	Ti	Fontă + FGS	CuZn	Grafit GRP CRP	Uni					Aer
Cod ISO:	N	N	N	P	P	P	P	P	H	H	H	M	M	S	K	N	N						
20 1270 –	480	440	400																				
20 1280 –	180	140	105																				

new

201270

Ref. = Ø D _c	11X 20 1270 Garant® Freză din carbură DIN 6535 HA	12X 20 1280 HOLEX® Freză cilindro-frontală din carbură DIN 6535 HB								
mm	DLC		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2	XXX	XXX	8	16	1,9	57	6	0,05	0,008	0,010
3	XXX	XXX	8	18	2,9	57	6	0,10	0,008	0,010
4	XXX	XXX	11	18	3,9	57	6	0,10	0,015	0,020
5	XXX	XXX	13	20	4,9	57	6	0,10	0,015	0,020
6	XXX	XXX	13	20	5,9	57	6	0,10	0,025	0,030
8	XXX	XXX	19	26	7,7	63	8	0,10	0,030	0,040
10	XXX	XXX	22	29	9,7	72	10	0,10	0,040	0,050
12	XXX	XXX	26	36	11,7	83	12	0,10	0,050	0,070
14	XXX	XXX	26	36	13,7	83	14	0,10	0,050	0,070
16	XXX	XXX	32	42	15,5	92	16	0,10	0,065	0,090
18	XXX	XXX	32	42	17,5	92	18	0,10	0,065	0,090
20	XXX	XXX	38	52	19,5	104	20	0,10	0,085	0,120