



Carbură monobloc	DIN 6527	Tip W	e8	Z 4	45°				6535-HA HSC	DIN 6535-HB
---------------------	-------------	----------	----	--------	-----	--	--	--	----------------	----------------

Execuție:

Muchii aşchietoare extrem de ascuţite.

Dimensiuni similare DIN 6527.

Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.

Cu coadă detalonată (dimensiuni L_4 și D_4).



$v_c = \text{m/min}$	Alu Termo Pl.	Alu Alu	Aliaj Alu >10% Si									INOX	INOX	Ti	Fontă + FGS	CuZn	Grafit GRP CRP	Uni					Aer	
Cod ISO:	N	N	N	P	P	P	P	P	P	H	H	H	M	M	S	K	N	N						
20 2480/2510-	180	140	105																					

Ref. = $\varnothing e8$ D_c	20 2480		20 2510								
	DIN 6535 HA		DIN 6535 HB								
mm	mm		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3	XXX	XXX	XXX	XXX	10	15	2,8	57	6	0,008	0,010
4	XXX	XXX	XXX	XXX	13	18	3,8	57	6	0,015	0,020
5	XXX	XXX	XXX	XXX	15	20	4,8	57	6	0,015	0,020
6	XXX	XXX	XXX	XXX	16	21	5,8	57	6	0,025	0,030
8	XXX	XXX	XXX	XXX	22	27	7,8	63	8	0,030	0,040
10	XXX	XXX	XXX	XXX	25	30	9,8	72	10	0,040	0,050
12	XXX	XXX	XXX	XXX	28	33	11,8	83	12	0,050	0,070
14	XXX	XXX	XXX	XXX	30	35	13,8	83	14	0,050	0,070
16	XXX	XXX	XXX	XXX	36	41	15,8	92	16	0,065	0,090
20	XXX	XXX	XXX	XXX	41	51	19,8	104	20	0,085	0,120