



Carbură monobloc	DIN 6527	Tip W	e8	Z 4	45°	↕	↕	↕	↕	6535-HA a _g =0,3xD	TPC
------------------	----------	-------	----	-----	-----	---	---	---	---	----------------------------------	-----

Execuție: Muchii aşchietoare extrem de ascuţite.

Dimensiuni similare DIN 6527.

20 2515 – Cu **strat de acoperire DLC sp²** de ultimă generaţie.

20 2545 – Detalonare excentrică prin rectificare.



v _c = m/min	Alu	Alu	Aliaj Alu >10% Si	PMMA Acryl	PEEK	AFK Aramid	PVDF GF20	PA 66 GF30	PEEK GF30	PTFE CF25	Hybride	Honey-comb Sandwich	MMC	GRP	CRP	Ti > 850 N	Inconel®	Uni	max	min	Aer	
Cod ISO:	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S					
20 2515 –	480	440	400				180	150	130	160	●	300							●	●	○	●
20 2545 –	300	280	200																●	○	○	○

new

202515

Ref. = Ø e8 D _c mm	11X 20 2515 Alu Freză din carbură TPC	12X 20 2545 HOLEX® Freză din carbură					
	DLC	TiAIN	mm	mm	mm	mm	mm
2	XXX	—	6	57	6	0,008	0,010
3	XXX	XXX	10	57	6	0,008	0,010
4	XXX	XXX	13	57	6	0,015	0,025
5	XXX	XXX	15	57	6	0,015	0,025
6	XXX	XXX	16	57	6	0,025	0,040
8	XXX	XXX	22	63	8	0,030	0,050
10	XXX	XXX	25	72	10	0,040	0,065
12	XXX	XXX	28	83	12	0,050	0,090
16	XXX	XXX	36	92	16	0,065	0,120
20	XXX	XXX	41	104	20	0,085	0,150