



Tarozi de mașină pentru găuri străpunse cu filet întrerupt



Execuție: Cu porțiune de atac.

Avantaje: Avantajos la piesele cu pereți subțiri deoarece nu rezultă deformarea materialului datorită rezistenței mici la frecare.

Notă: **Microsistemul de ungere GARANT** asigură distribuirea exactă a uleiului de aşchiere.
Se anulează astfel comutarea pe emulsia de concentrație 8%. Consultați Cod 130100 Ref. S.



$v_c = \text{m/min}$	Alu Termo Pl. 	Alu 	Aliaj Alu >10% Si 	< 500 N 	< 750 N 	< 900 N 	< 1100 N 	< 1400 N 	< 55 HRC 	< 60 HRC 	< 67 HRC 	INOX 	INOX 	Ti 	Fontă + FGS 	CuZn 	Grafit GRP CRP 	Uni 	max max	min min	Aer Aer
Cod ISO:	N	N	P	P	P	P	H	H	M	M	S	K	N	N							
13 1900 -		13	13	15	15	15	6						13		○	●	○				

Ref. = M	13 1900 Garant® Taroz de mașină pentru găuri străpunse cu filet întrerupt	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
M 3	XXX	0,50	56	3,5	2,7	2,5
M 4	XXX	0,70	63	4,5	3,4	3,3
M 5	XXX	0,80	70	6,0	4,9	4,2
M 6	XXX	1,00	80	6,0	4,9	5,0
M 8	XXX	1,25	90	8,0	6,2	6,8
M10	XXX	1,50	100	10,0	8,0	8,5
M12	XXX	1,75	110	9,0	7,0	10,2
M16	XXX	2,00	110	12,0	9,0	14,0
M20	XXX	2,50	140	16,0	12,0	17,5