



Execuție: Foarte stabil, cu con de atac scurt (2 – 3 pași).

Ref. M3 – M10 – **Versiune din carbură monobloc.**

Ref. M12; M16 – **Cu partea activă din carbură monobloc.**

Avantaje: Autoghidare optimă.



$v_c = \text{m/min}$	Alu Terno Pl.	Alu Alu	Aliaj Alu >10% Si									INOX	INOX	Ti	Fontă + FGS	CuZn	Grafit GRP CRP	Uni					Aer
Cod ISO:	N	N	N	P	P	P	P	P	P	H	H	H	M	M	S	K	N	N					
13 2570 –															16	20							

Ref. = M	13 2570 Garant Tarod de mașină din carbură					
		mm	mm	mm	mm	mm
M 3	XXX	0,50	56	3,5	2,7	2,5
M 4	XXX	0,70	63	4,5	3,4	3,3
M 5	XXX	0,80	70	6,0	4,9	4,2
M 6	XXX	1,00	80	6,0	4,9	5,0
M 8	XXX	1,25	90	8,0	6,2	6,8
M10	XXX	1,50	100	10,0	8,0	8,5
M12	XXX	1,75	110	9,0	7,0	10,2
M16	XXX	2,00	110	12,0	9,0	14,0