

CARTER SH



Lubrifiant



Ulei sintetic (PAO) pentru angrenaje închise.

APLICAȚII

Angrenaje închise, lagăre, cuplaje

- **TOTAL CARTER SH** a fost conceput pentru asigurarea unei protecții optime a angrenajelor împotriva formării de micropitting și a protecției rulmenților împotriva uzurii în condiții severe de funcționare
 - **Angrenaje cilindrice** și angrenaje conice.
 - **Lagăre și cuplaje** supuse la eforturi mecanice mari.

SPECIFICAȚII

Specificații Internaționale

Constructori

- DIN 51517 Partea 3 ⇒ clasa CLP
- NF-ISO 6743-6 categoria CKD
- AISI 224
- CINCINNATI MILACRON
- DAVID BROWN
- FLENDER
- USINOR FT 161
- MÜLLER WEINGARTEN
- AGMA 9005 - E02

AVANTAJE

- Proprietăți de protecție foarte bune împotriva formării de micropitting.
- Excelente performanțe extremă presiune : protecție contra gripajului.
- Indice natural de vâscozitate foarte mare : (stabilitate la forfecare mecanică) și asigurarea unui coeficient de frecare mic.
- Punct de curgere foarte scăzut : (funcționează și la temperatură foarte joasă)
- Foarte bună stabilitate la oxidare : funcționează la temperaturi înalte și are o durată de viață crescută de 2 până la 4.
- Bună compatibilitate cu garniturile și aliajele metalice care conțin cupru.

MANIPULARE – IGIENĂ - SĂNĂTATE

- **ATENȚIE** : nu este compatibil cu uleiurile cu bază de poliglicoli.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI DE MĂSURĂ	CARTER SH					
			150	220	320	460	680	1000
Densitatea la 15°C	ISO 3675	kg/m ³	856,5	859,7	861,7	863,3	864,9	869,5
Vâscozitatea la 40°C	ISO 3104	mm ² /s	147,9	220,1	313,8	454,7	676,8	997,8
Vâscozitatea la 100°C	ISO 3104	mm ² /s	19,4	26,2	34,6	46,6	64,0	85,6
Indice de vâscozitate	ISO 2909	-	150	152	155	160	165	169
Punct de inflamabilitate V.O.	ISO 2592	°C	235	237	233	231	237	229
FZG Micropitting	FVA 54 I IV	-	-	10 +	10 +	10 +	10 +	10 +
FZG A/8,3/90	DIN 51 354/2	-	> 13	> 13	> 13	> 13	> 13	> 13
Punct de curgere	ISO 3016	°C	- 45	- 45	- 42	- 30	- 21	- 18

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

26-06-2006 (anulată și înlocuită versiunea din 06-04-2004)

CARTER SH

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiurilor pentru angrenaje închise CARTER SH.

Pentru conformitate, Dir. Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Pălușan

