

**Distribuitor
unic în
România**



**AGRI
T CAN**

★ SOLUȚII PENTRU FERMIERI ★



**CATALOG
PRODUSE
PROFESIONALE**



UMIDOMETRU PAIE ȘI FÂN - WILE 27 -

Cu ajutorul lui Wile 27 puteți măsura umiditatea din fânul compactat și magazia de păstrare a fânului și determina conținutul de substanță uscată din baloți sau spațiul de depozitare.

Caracteristici tehnice:

- Gama de măsurare: 10 - 70%;
- Măsurarea umidității paielor de orz și paielor de grâu cu o gamă de măsurare între 10- 50%;
- Densitatea balotului: > 80 kg/m³;
- Sondă din oțel inoxidabil (50 cm);

Realizează măsurătorile în funcție de tipul balotului (drept mic, drept mare sau cilindric).

200€ + TVA



UMIDOMETRU PAIE ȘI FÂN - AGRETO HFM -

Agreto HFM este un umidometru profesional folosit pentru determinarea nivelului de umiditate din baloții de paie sau fân. Umidometrul este confecționat din materiale de foarte bună calitate ce conduc la realizarea unui produs foarte robust.

Umidometrul este prevăzut cu o sondă din oțel inoxidabil de 50cm lungime, iar mânerul este confecționat din lemn.

Caracteristici tehnice Umidometru baloți paie și fân AGRETO HFM:

- Intervalul de măsurare a umidității 9%-50%
- Intervalul de măsurare a temperaturii -10-100 grade Celsius
- Ecran electronic tip LCD
- Posibilitate realizare medie a mai multor măsurători
- Afișare continuă a rezultatului pentru a determina umiditatea din diverse locuri a balotului

- Iluminare de fundal a ecranului
- Rezoluție 0.1%
- Acuratețe 0.8%
- Alimentare baterie 9V

280€ + TVA



UMIDOMETRU PELEȚI ȘI RUMEGUȘ - WILE BIO WOOD -

Cu ajutorul umidometrului Wile Bio Wood veți obține rezultate exacte în cazul rumegușului și al peleților.

Umidometrul Wile Bio Wood măsoară umiditatea rumegușului ceea ce permite obținerea unor rezultate exacte asupra nivelului umidității lemnului.

Intervalul de măsurare al umidității este pentru rumeguș drujbă între 15-65%, pentru peleți lemn între 4-23% și rumeguș normal între 6-30%.

300€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE - AGRETO GFM -

Conținut pachet: • umidometru • carcasă protecție/transport • 2 baterii 9V • manual funcționare

Specificații:

- Umidometru robust utilizabil pentru toate tipurile de cereale și semințe
- Dimensiuni 100 x 175 x 75 mm (LxHxA)
- Posibilitate măsurare 41 de culturi
- Volum probă 80 ml
- Precizie +/- 0,5%
- Rezoluție 0.1%
- Interval de umiditate de la 5 la 40% (în funcție de cultură)
- Posibilitate ajustare rezultat afișat, individual, pe fiecare cultură
- Compensare automată a temperaturii

- Indicator cu arc în capacul de compresie a eșantionului
- Ecran mare, iluminat
- Operare deosebit de facilă
- Posibilitate măsurare medie rezultate
- Oprire automată
- Sursă de alimentare 2 x baterii de 9V

370€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE - WILE 55 -

Umidotmetrul pentru cereale profesional Wile 55 măsoară conținutul de umiditate al diferitelor soiuri de cereale integrale și semințe de: grâu comun, orz, orzoaică, rapiță, floarea soarelui, porumb cultura 1, porumb cultura 2, grâu durum, ovăz, sorg, mazăre, soia, mei, fasole, coriandru, făină albă de grâu.

Umidotmetrul Wile 55 are posibilitatea măsurării procentului de umiditatea și a altor culturi decât cele setate în meniu,

cu ajutorul Tabelelor de conversie (la cerere)

Umidotmetrul indică conținutul de umiditate al cerealelor în procente.

Metoda de măsurare se bazează pe măsurarea rezistenței la curentul alternativ (capacitate) a materialului.

Intervalul de măsurare este: semințe și cereale 8-40%; semințe oleaginoase 5-25%.

Denumirea cerealelor și numerele scalei corespunzătoare fiecărei culturi pot fi găsite pe autocolantul de pe partea dreaptă a umidotmetrului, în limba română.

Caracteristici tehnice ale umidotmetrului Wile 55: calibrat pe varietățile cultivate în România; corecția automată a temperaturii; posibilitatea de a ajusta rezultatul măsurării în conformitate cu rezultatul măsurării la etuvă, ca valoare de referință cu +/- 4 %. Certificat de etalonare metrologică (opțional).



330€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE - WILE 65 -

Umidotmetrele pentru cereale profesional Wile 65 măsoară umiditatea și temperatura cerealelor întregi și a semințelor. Împreună cu sonda externă de temperatură Wile 651L (accesoriu opțional) poate măsura temperatura exterioară a cerealelor depozitate.

Caracteristici tehnice ale umidotmetrului Wile 65: - măsurarea umidității pentru 16 soiuri diferite de cereale: grâu comun, orz, orzoaică, rapiță, floarea soarelui, porumb cultura 1, porumb cultura 2, grâu durum, secară, sorg, mazăre, soia, mei, fasole, coriandru, făină albă de grâu.

- posibilitatea măsurării procentului de umiditatea și a altor culturi decât cele setate în meniu, cu ajutorul Tabelelor de conversie (la cerere);

- compensarea automată a temperaturii și calculul automat al mediei probelor analizate;

- posibilitatea ajustării rezultatului măsurării în funcție de o anumită valoare de referință cu +/- 4 %.

Meniu în limba română.

Intervalul de măsurare a umidității este: semințe și cereale: 8-40%; semințe oleaginoase: 5-25%.

Intervalul de măsurare a temperaturii: 0-60° C.

Certificat de etalonare metrologică (opțional).



Pachet Umidotmetru cereale WILE65 + Sondă măsurare temperatură WILE 651L

380€ + TVA

450€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE - WILE 78 -

Umidotmetrul pentru cereale profesional Wile 78 este cel mai nou membru al gamei noastre de umidotmetre, totodată acest umidotmetru fiind singurul capabil să determine numai umiditatea bobului măcinat.

Principiul de măsurare: rezistența la trecerea curentului

Baterie: Alcalină 9 V (6LR61)

Acuratețea rezultatului: +/- 0,5% umiditate până la 18%

Calculul mediei: automat până la 4 măsurători

Ajustare 10% la fiecare cultură

Contrastul ecranului: ajustabil

Intervalul de măsurare al temperaturii: 5-50° C

Greutate: 915 grame

Culturi testate: Orz; Fasole; Hrișcă; Porumb; Mazăre; In; Mei; Muștar; Ovăz; Rapiță; Trifoi roșu;

Orz nedecorticat; Secară; Zazanie; Sorg; Soia; Floarea soarelui; Timostică; Triticale; Grâu; Trifoi alb

500€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE MINITEST

Umidotmetrul Minitest este instrumentul de bază în măsurarea rapidă și precisă a umidității și temperaturii cerealelor. Acest aparat a fost proiectat pentru a testa umiditatea și temperatura pentru următoarele tipuri de cereale: rapiță, grâu, orzoaică, mazăre, fasole, porumb, orz, ovăz, semințe ceapă, semințe morcov, hrișcă, secară, semințe trifoi, grâu durum, lupin, soia, orez, floarea soarelui, porumb umed, sorg.

Caracteristici tehnice:

- Permite utilizatorului ajustarea calibrării oficiale (la etuvă), pentru a se potrivi cu oricare umidotmetru folosit la bazele de recepție;
- Afișaj electronic ușor de citit;
- Meniu în limba română;
- Temperatura de operare de la +5 la +40°C;
- Abatere: 0,5%.

370€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE MULTITEST

Umidotmetrul multifuncțional Multitest este instrumentul de bază în măsurarea rapidă și precisă a umidității, temperaturii și greutatea hectolitrică a cerealelor.

Acest aparat a fost proiectat pentru a testa umiditatea, temperatura și greutatea hectolitrică pentru următoarele tipuri de cereale: rapiță, grâu, orzoaică, mazăre, fasole, porumb, orz, ovăz, semințe ceapă, semințe morcov, hrișcă, secară, semințe trifoi, grâu durum, lupin, soia, orez, floarea soarelui, porumb umed, sorg.

Caracteristici tehnice:

- Permite utilizatorului ajustarea calibrării oficiale (la etuvă), pentru a se potrivi cu oricare umidotmetru folosit la bazele de recepție;
- Afișaj electronic ușor de citit;
- Meniu în limba română;
- Temperatura de operare de la +5 la +40°C;
- Abatere: 0,3%.

750€ + TVA



COMBINĂ RECOLTAT PROBE MINIBATT

Combina portabilă de prelevat probe Minibatt este un instrument portabil ce poate fi utilizat pentru prelevarea de probe de cereale și semințe de plante aromatice sau medicinale direct din câmp.

Verificând cu un umidotmetru profesional nivelul umidității din proba recoltată cu ajutorul Minibatt, poate fi determinat cel mai bun moment pentru începerea recoltării.

Acest instrument simplu de folosit, elimină mișcările inutile de combine agricole de la un câmp la altul, îmbunătățește procesul decizional și permite astfel o mai bună gestionare a resurselor.

Foarte ușor de folosit, Minibatt elimină o parte din munca repetitivă a cultivatorului de cereale, care pune în mișcare combine doar pentru a verifica momentul optim de începere a recoltării păioaselor sau oleaginoaselor.

750€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE - SUPERTECH SUPERPOINT -

Caracteristici tehnice Umidometru SUPERPOINT

- Afișare valoare rezultat cu zecimale, în pas de 0.1 puncte procentuale
- Buncăr de măsurare cu capac de presare a conținutului
- Compensare automată a temperaturii
- Buncăr de măsurare confecționat din aluminiu lustruit
- Ecran cu lumină de fundal
- Carcasă de transport/protecție din plastic ABS
- Calcul automat al mediei rezultatelor
- Calibrare individuală pentru toate tipurile de semințe și cereale din meniu
- Interval de măsurare a umidității: 5% - 45% în funcție de tipul de cultură
- Umidometrul funcționează corespunzător în intervalul de temperatură 0 - 45°C a mediului ambiant

- Dimensiuni: 13 x 21 x 8 cm
- Greutate inclusiv carcasă: 1.6 kg
- Tip baterie: alcalină 9 V
- Ecran: afișare pe două linii
- Acuratețe rezultat: mai bună de +/- 0.5% în cadrul intervalului de măsurare

Tipuri de cereale și semințe măsurate:

Ovăz, Grâu, Orz, Orzoaică, Porumb, Rapiță, Mazăre, Soia, Floarea Soarelui, Cînepă, Triticale

350€ + TVA



UMIDOMETRU CEREALE CU MĂCINARE - SUPERTECH SUPERPRO -

Caracteristici tehnice Umidometru SUPERPRO

- Afișare valoare rezultat cu zecimale, în pas de 0.1 puncte procentuale
- Buncăr de măsurare cu capac de presare a conținutului
- Compensare automată a temperaturii
- Buncăr de măsurare confecționat din aluminiu lustruit
- Ecran cu lumină de fundal
- Carcasă de transport/protecție din plastic ABS
- Calcul automat al mediei rezultatelor
- Calibrare individuală pentru toate tipurile de semințe și cereale din meniu
- Interval de măsurare a umidității: 5% - 45% în funcție de tipul de cultură
- Umidometrul funcționează corespunzător în intervalul de temperatură 0 - 45°C a mediului ambiant

- Dimensiuni: 13 x 21 x 8 cm
- Greutate inclusiv carcasă: 1.6 kg
- Tip baterie: alcalină 9 V
- Ecran: afișare pe două linii
- Acuratețe rezultat: mai bună de +/- 0.25% în cadrul intervalului de măsurare

Tipuri de cereale și semințe măsurate:

Ovăz, Grâu, Orz, Secară, Porumb, Rapiță, Soia, Floarea Soarelui, Triticale, Grâu durum, Grâu îmbrăcat, Mei, Trifoi roșu, Trifoi alb, Lucernă, Orez alb, Orez brun, Cafea arabică, Cafea robustă

390€ + TVA



SONDĂ MANUALĂ PRELEVAT PROBE

Sondele de prelevat probe de cereale din vrac sunt realizate din dur aluminiu de înaltă calitate tehnologică și sunt destinate recoltării probelor din camioane, hale de depozitare sau cereale depozitate vrac, în vederea analizei acestora.

Sonda cea mai utilizată are o lungime de 2 metri fiind prevăzută 5 cu fante ce se închid sau deschid în vederea prelevării probelor pentru orice cultură cerealieră. De asemenea dispunem de unica sonda de prelevat probe cu lungimea de 3m și 8 fante, ideală în prelevarea probelor din spații precum hale/ magazii.

Sondele de prelevat probe de cereale din saci au dimensiuni de : Ø18 x 280 mm și Ø25 x 440 mm sunt realizate din nichel și au mânere din plastic sau lemn.

Vârful ascuțit al sondelor precum și fanta din capătul mânerului permit prelevarea de probe din saci de orice tip (inclusiv „jumbo”) și în orice cantitate, deoarece principiul de curgere este gravitațional.

SONDĂ LUNGIME 2 m - 250€ + TVA

SONDĂ LUNGIME 3 m - 350€ + TVA

SONDĂ Ø18 X 280 mm - 60€ + TVA

SONDĂ Ø25 X 440 mm - 80€ + TVA





BALANȚĂ DIGITALĂ DE LABORATOR

Cantitate maximă cântărită: 1500 gr
Cantitate minimă cântărită: 5 gr
Abatere: 0.05 gr
Display digital- afișaj cu 2 zecimale
Piciorușe reglabile pentru stabilirea planeității
Alimentare: alimentator 220 V / 12 V (în laborator)



500€ + TVA



SET SITE ANALIZĂ LABORATOR

Setul conține 10 site interschimbabile standard cu ochiuri rotunde și alungite: - \varnothing 0,5mm; \varnothing 1mm; \varnothing 4,5mm; \varnothing 8mm; H 1,0 mm; H 2 mm; H 2,2 mm; H 2,5 mm; H 2,8 mm; H 3,5 mm; Setul de site este folosit în determinarea impurităților din cereale, determinarea gradului și tipului de infestare.

Dimensiuni disponibile opțional pe care aveți posibilitatea de a le alege dumneavoastră:

- \varnothing 1,2 mm; 1,5 mm; 1,7 mm; 1,8 mm; 1,9mm; 2mm; 2,2mm; 2,5mm; 3mm; 3,15mm; 3,5mm; 3,6mm; 4mm; 4,8mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 8,5mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm;
- alungite H: 1,2 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 1,8 mm; 1,9 mm; 2,0 mm; 3 mm; 3,2 mm; 3,8mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm.

Material constructiv: oțel inox - sitele și aluminiu anodizat, rama și capacele.
Diametru sită 200 mm și adâncime 6 cm.



690€ + TVA




DIVIZOR PROBE CEREALE

Divizorul reprezintă echipamentul indispensabil în orice laborator ce analizează indicii cerealelor.
Capacitate 5 litri.

Materialul metallic din care este confecționat este de înaltă calitate, fiind tratat împotriva încărcării electrostatice.

500€ + TVA



SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURĂ

Sistem portabil semiprofesional de monitorizare a temperaturii pentru silozuri și hale de depozitare cereale cu următoarele caracteristici: ușor de utilizat, ușor de instalat, toate datele sunt păstrate în memorie, program PC pentru documentare, sensor digital – nu necesită calibrare, senzori pentru zona ATEX 20/21/22.

Liniiile cu senzori pot suporta cantități mari de produse stocate ce exercită o presiune mare asupra lor, iar dimensiunile acestor linii de senzori pot atinge o lungime de până la 50 m per cablu. Amplasarea senzorilor se realizează pe fiecare cablu în parte din 2 în 2 metri.



SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURĂ MANUAL - DE LA 800€ + TVA

SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURĂ AUTOMAT - DE LA 2.600€ + TVA



SONDĂ TEMPERATURĂ - WILE TEMP -

Termosondă pentru cereale depozitate vrac, cu afișaj digital.
Lungimea sondei este de 1.5 m și este confecționată din fibră de sticlă.
Măsurarea se realizează la vârful metalic al sondei.
Scara de măsurare: -15 ... +70 ° C.

180€ + TVA



SONDĂ TEMPERATURĂ - SUPERTECH DTS 2000 -

Sonda portabilă pentru măsurarea temperaturii DTS 2000 realizează măsurarea temperaturii cu ajutorul a doi senzori amplasați în vârful tije de 2 m. Valoarea temperaturii este afișată pe ecranul electronic montat pe mânerul sondei.

Caracteristici tehnice:

- lungime 2 m
- intervalul de măsurare -10...+ 70 grade Celsius
- ecran digital
- 2 senzori măsurare temperatură

280€ + TVA




SONDĂ TEMPERATURĂ PLIABILĂ - 3 METRI

Sondă de temperatură realizată din metal prevăzută cu afișaj digital și cu o lungime de 3 m (realizată din două tronșoane de 1.5m).

Măsurarea temperaturii se realizează la capătul sondei prin intermediul unui senzor.

Scara de măsurare: -50 ... +70 ° C.



350€ + TVA



TUN SPERIAT PĂSĂRI/ ANIMALE SĂLBATICE

Acest dispozitiv se poate utiliza pentru a proteja următoarele culturi și livezi:

- mere, cireșe, vișine, caise, alune;
- grâu, floarea soarelui, mazăre, porumb, pepeni; roșii, cartofi, viță de vie;
- păstrăvării.

De asemenea poate proteja aeroporturile de prezența nedorită a păsărilor sau a altor animale. Funcționează pe baza unei butelii de gaz, nu necesită baterii electrice. Perioada dintre două detunături poate fi reglată între 2-20 min. Componentele din plastic sunt rezistente la ultravioletele soarelui. Funcționează fără probleme în diferite condiții meteo. Nivelul sonic este de 110-120 db. Este ușor de setat și simplu de manevrat.

TUNURI SPERIAT PĂSĂRI - 250€ + TVA

TUNURI SPERIAT PĂSĂRI/ ANIMALE SĂLBATICE - SIMPLU, CU TREPIED - 320€ + TVA

TUNURI SPERIAT PĂSĂRI/ ANIMALE SĂLBATICE - DUBLU, CU TREPIED - 460€ + TVA



PLUG REVERSIBIL - ÖVERUM -

Caracteristici tehnice:

- 3-6 trupite cu bolț de forfecare
- 90-100 cm între vârfuri
- 80 cm înălțime la cadru
- cormană XU pentru brazdă adâncă și lată
- cat. II de prindere

Dotări standard:

- dimensiuni cadru principal: 150 x 150 x 6.3 mm
- protecție la obstacole cu bolț de forfecare cu diametrul de 16 mm
- axul de răsturnare cu diametrul de 125 mm

- reglare mecanică a cormanei
- roată de adâncime din cauciuc cu anvelopă 10.0/80- 12/8CX
- chei de plug (3) și picior de sprijin
- manual de instrucțiuni și piese de schimb (EN)
- lățimea de lucru reglabilă în trepte: 35, 40, 45 sau 50 cm
- pentru tractoarele cu puterea de până la 200 CP

Dotări suplimentare:

- perechi antetrupe model EG
- 1 pereche discuri tăietoare ø450 mm

8.500 – 15.600€ + TVA



SCARIFICATOR PARAGRUBBER ECO 3000

CU BOLȚ DE FORFECARE

Caracteristici tehnice:

- Lumină sub cadru 85 cm
- Adâncimea maximă de lucru 45 cm
- Placă vibratoare reglabilă
- Picioare de sprijin
- Lățimea de lucru: 3,00 m
- Lățimea în transport: 3,00 m

- Număr de ancore: 6
- Greutate 820 kg
- Puterea recomandată tractor: 110 -180 CP

6.900€ + TVA

OPȚIONAL - TĂVALUG CU BARE - 2.250€ + TVA

OPȚIONAL - TĂVALUG TĂIETOR CU DIAMETRUL DISCURILOR TĂIETOARE DE 550 mm - 4.750€ + TVA



SEMĂNĂTORI PLANTE PRĂȘITOARE - BECKER -

Caracteristici tehnice:

- Semănătoare pneumatică de precizie
- 4-12 rânduri standard pentru porumb disc dublu
- Distanța între rânduri 70 cm
- Secția de semănat model M20 cu ejector rotativ
- Buncăr de semințe de 30-55l
- Buncăr central pentru îngrășămintă capacitate 700l
- Cadru de bază cu prindere în 3 puncte Cat. III
- Roată centrală de antrenare bilaterală
- Anvelope 4 x 7.50-15 formă tractor

- Cadru rigid / hidraulic / telescopic
- Marcatori cu disc hidraulici cu rabat dublu
- Antrenare mecanică a compresorului de aer
- Compresor de aer cu întreținere minimă, cu filtru ciclon
- Arbore cardanic inclus
- Manual de utilizare/piese de schimb

12.405 – 46.513€ + TVA


Caracteristici tehnice:

- Lățime de lucru: 3-4.5m
- Număr de rânduri cu disc dublu: 23-35
- Distanță între rânduri: 12.5cm
- Capacitate buncăr semințe: 741-1201l
- Lățime în transport: 3.12-4.69m
- Înălțime 1.46m

Dotări standard:

- Capac rabatabil fracționat
- Cutie viteze VARIO-K cu variație continuă
- Reglarea cultivatorilor individual sau central
- Roți de închidere din cauciuc MasterLine DR
- Platformă cu trepte pentru încărcare
- Grapă cu colți Profiline

- Indicator nivel semințe
- Cutii de calibrare cu garnituri de cauciuc
- Arbore agitator deconectabil
- Marcatori hidraulici la poziție verticală
- Degete pentru semințe mici
- Raclori roți
- Coarbă pentru calibrare
- Manual operare, piese de schimb și tabel semințe
- Cutie pentru scule

7.068 – 20.184€ + TVA

RACHETĂ AERARE CEREALE

Rachetele de aerare cereale sunt configurate a îndeplini 2 funcții: absorbția aerului cald din cereale sau inocularea aerului din exterior în masa de cereale.

Comutator și cuplă electrică de legătură;

Materialul metalic galvanizat la cald din care este realizată racheta de aerare este de înaltă calitate, conferind astfel satisfacție utilizatorului pe termen lung.

RACHETĂ AERARE 1,9m/ 1,5kW/ 220V/ 1480mc/ h - 1.100€ + TVA
RACHETĂ AERARE 2,3m / 2,2kW/ 380V/ 1750mc/ h - 1.380€ + TVA

VENTILATOR CENTRIFUGAL FIX

Ventilarea unei mase de cereale însilozate are ca obiectiv răcirea cerealelor și menținerea acestora la o temperatură optimă de conservare, evitându-se astfel nașterea și proliferarea insectelor, precum și formarea mucegaiurilor aerobe. Pentru a permite o distribuție uniformă a fluxului de aer, diferitele sisteme de ventilație pot fi introduse în interiorul silozului sau în magazii cu suprafață plană, fiind alimentate din exterior cu aer de către un ventilator centrifugal fix.

MODEL HVL 30, 2.2kW, 6800m³ - 1.720€ + TVA
MODEL HVL 55, 4kW, 12.500m³ - 2.550€ + TVA
MODEL HVL 100, 7.5kW, 18.000m³ - 2.930€ + TVA
MODEL HVL 150, 11kW, 24.000m³ - 4.080€ + TVA
MODEL HVL 250, 18kW, 35.000m³ - 5.693€ + TVA
MODEL HVL 400, 30kW, 44.600m³ - 5.750€ + TVA
MODEL HVL 600, 45kW, 80.000m³ - 11.226€ + TVA




ŞNEC TRANSPORT CEREALE- KÖNGSKILDE -

Şnec Köngskilde DGA Ø 127,
17t/ h la 45° înclinare

5m/ 2.2kW - **1.360€** + TVA
6m/ 2.2kW - **1.420€** + TVA
7m/ 3kW - **1.560€** + TVA
8m/ 3kW - **1.620€** + TVA
9m/ 3kW - **1.690€** + TVA
10m/ 4kW - **1.860€** + TVA
11m/ 4kW - **1.910€** + TVA
12m/ 4kW - **1.990€** + TVA

Şnec Köngskilde DGA Ø 152,
28t/ h la 45° înclinare

5m/ 3kW - **1.490€** + TVA
6m/ 3kW - **1.560€** + TVA
7m/ 4kW - **1.780€** + TVA
8m/ 4kW - **1.840€** + TVA
9m/ 4kW - **1.920€** + TVA
10m/ 5.5kW - **2.300€** + TVA
11m/ 5.5kW - **2.390€** + TVA
12m/ 5.5kW - **2.520€** + TVA



ŞNEC TRANSPORT CEREALE- SAMI -

Transportoarele cu ax melcat sunt cele mai importante elemente ale procesului de automatizare.

În gama largă de transportoare ideal este a se corela lungimea transportorului cu capacitatea de transfer dorită.

Şnec SAMI Ø 150,
25t/ h la 60° înclinare

5.3m/ 4kW - **2.299€** + TVA
6.3m/ 4kW - **2.533€** + TVA
7.3m/ 4kW - **2.767€** + TVA
8.3m/ 4kW - **3.001€** + TVA
9.3m/ 4kW - **3.235€** + TVA
10.3m/ 5.5kW - **3.662€** + TVA
11.3m/ 5.5kW - **3.896€** + TVA
12.3m/ 5.5kW - **4.130€** + TVA

Şnec SAMI Ø 200,
55t/ h la 60° înclinare

6m/ 5.5kW - **3.369€** + TVA
7.5m/ 5.5kW - **3.623€** + TVA
9m/ 5.5kW - **3.874€** + TVA
10.5m/ 7.5kW - **4.248€** + TVA
12m/ 7.5kW - **4.501€** + TVA
13.5m/ 11kW - **4.754€** + TVA
15m/ 11kW - **5.007€** + TVA



MAŞINĂ TRATAT SĂMÂNŢĂ



MODEL	SBI-1 (saci mici)	SBI-2 (big bags)
PRODUCTIVITATE, t/h	4,0	10,0
CAPACITATE REZERVOR CHIMICALE, l	50	90
PUTERE MOTOR ŞNEC, kW	1,1	1,5
PUTERE MOTOR POMPĂ, kW	0,37	0,37
DIMENSIUNI DE GABARIT (L/l/h)	2,2/ 0,9/ 1,55	2,5/ 0,9/ 2,50
MASĂ, KG	160	220

SBI-1 - 4.200€ + TVA

*OPŢIONAL ŞNEC ÎNCĂRCARE - SBI-1 - **1.600€ + TVA**

SBI-2 - 4.800€ + TVA

*OPŢIONAL ŞNEC ÎNCĂRCARE - SBI-2 - **2.200€ + TVA**



PRECURĂȚITOR CEREALE - KÖNGSKILDE -

Cultura necurățată este introdusă în camera de pre-curățare și distribuită uniform în partea de jos a conului de precurățare prin deflector sau rotor. Sufianta în mișcare creează un curent de aer în sus. Impuritățile ușoare sunt preluate de acest curent de aer și trase în suflantă. Sufianta evacuează impuritățile printr-o conductă la locația dorită. Cerealele curățate se evacuează prin pâlnia de evacuare situată în partea de jos.

- PRECURĂȚITOR KF12- 0,75KW- 12t/h - **1.440€ + TVA**
- PRECURĂȚITOR KF20- 1,5KW- 20t/h - **2.140€ + TVA**
- PRECURĂȚITOR KF40- 5,5KW- 40t/h - **4.300€ + TVA**
- PRECURĂȚITOR KF60- 7,5KW- 60t/h - **6.140€ + TVA**
- PRECURĂȚITOR KF80- 5,5KW- 80t/h - **10.910€ + TVA**
- PRECURĂȚITOR KF100- 7,5KW- 120t/h - **16.690€ + TVA**



TRANSPORTOR CU LANȚ - CONVEIOR - KÖNGSKILDE -

Conveioarele Köngskilde KCC sunt ideale pentru transportul pe orizontală și au capacități standard de 20 - 100 t / h, ajungând la capacități de până la 300 t / h la cerere.

Conveiorul KCC este proiectat pentru transportul pe orizontală și are o înclinare standard de până la 7 grade. La cerere pot fi furnizate conveioare cu o înclinare mai mare de 7 grade. La cerere, putem furniza, de asemenea conveioare care pot fi montate în buncărele de recepție cereale. Conveioarele KCC au calitate ridicată, fiind realizate din oțel galvanizat și se potrivesc cu restul echipamentelor de manipulare cereale - Köngskilde.



LUNGIME	KCC40- 40T/H	KCC60-60T/H	KCC80- 80T/H	KCC100-100T/H
7,3 METRI	6.100€ + TVA	7.170€ + TVA	7.690€ + TVA	9.650€ + TVA
9 METRI	6.560€ + TVA	7.810€ + TVA	8.100€ + TVA	10.580€ + TVA
11,3 METRI	7.640€ + TVA	8.520€ + TVA	8.880€ + TVA	11.740€ + TVA
13,2 METRI	8.310€ + TVA	9.540€ + TVA	10.700€ + TVA	12.780€ + TVA
15,2 METRI	8.820€ + TVA	9.830€ + TVA	11.340€ + TVA	15.170€ + TVA
17,3 METRI	9.460€ + TVA	10.500€ + TVA	11.800€ + TVA	16.270€ + TVA
19,2 METRI	10.120€ + TVA	11.340€ + TVA	12.180€ + TVA	17.310€ + TVA
21,1 METRI	10.310€ + TVA	12.520€ + TVA	13.850€ + TVA	18.330€ + TVA
23,2 METRI	10.940€ + TVA	12.860€ + TVA	14.600€ + TVA	19.250€ + TVA



TRANSPORTOR CU CUPE - ELEVATOR - KÖNGSKILDE -

Elevatoarele Köngskilde KBE au capacități standard de 40 - 100 t/h, și la cerere cu capacități de până la 300 t/h. Cu elevatoarele Köngskilde KBE transportul cerealelor este foarte blând, iar consumul de energie este redus. Elevatoarele Köngskilde KBE sunt fabricate din oțel galvanizat de înaltă calitate, fiind ideal pentru instalarea în aer liber, și se potrivesc perfect cu restul echipamentelor de manipulare cereale Köngskilde.



ÎNĂLȚIME	KBE40- 40T/H	KBE 60-60T/H	KBE 80- 80T/H	KBE 100-100T/H
12,94 METRI	9.450€ + TVA	11.980€ + TVA	12.230€ + TVA	14.710€ + TVA
15,14 METRI	11.210€ + TVA	13.330€ + TVA	14.230€ + TVA	16.440€ + TVA
18,14 METRI	12.690€ + TVA	14.660€ + TVA	15.610€ + TVA	18.090€ + TVA
22,64 METRI	14.470€ + TVA	17.080€ + TVA	17.620€ + TVA	19.830€ + TVA



ȘNEC CARCASĂ U - KÖNGSKILDE -

Șnecl KÖNGSKILDE carcasă U,
Ø 152, 20t/ h la orizontal,
acționare curea

10m/ 2.2kW - **3.350€** + TVA
16m/ 4kW - **4.350€** + TVA
20m/ 5.5kW - **5.050€** + TVA

Șnecl KÖNGSKILDE carcasă U,
Ø 205, 30t/ h la orizontal,
acționare curea

10m/ 3kW - **4.380€** + TVA
16m/ 5.5kW - **5.950€** + TVA
20m/ 5.5kW - **6.900€** + TVA



ȘNEC CARCASĂ U - SAMI -

Șnecl SAMI carcasă U, Ø 140,
35t/ h la 15° înclinare,
acționare curea

10m/ 2.2kW - **3.380€** + TVA
15m/ 3kW - **4.580€** + TVA
20m/ 4kW - **5.780€** + TVA
26m/ 5.5kW - **7.386€** + TVA

Șnecl SAMI carcasă U, Ø 200,
70t/ h la 15° înclinare,
acționare curea

10m/ 2.2kW - **4.690€** + TVA
15m/ 3kW - **6.350€** + TVA
20m/ 4kW - **8.000€** + TVA
26m/ 7.5kW - **10.230€** + TVA



TUBULATURĂ SISTEM PNEUMATIC - KÖNGSKILDE -

Sistemul de tubulatură Köngskilde este ideal pentru transportul pneumatic. Sistemele simple și flexibile pot fi ajustate pentru a se potrivi oricărui scop specific, iar rezultatul final constă în distanțe de transport mai scurte și, prin urmare, cele mai eficiente și economice soluții. Tubulatura OK este disponibilă în două diametre diferite: OK 160 (6") și OK 200 (8").

Sistemul de tubulatură OK are un design modular și cuprinde tubulatură, coturi, ramificații, deviatoare, cicloane, cleme, etc. Componentele sunt asamblate rapid și ușor cu ajutorul cuplelor de prindere rapidă OK. Gama largă de tubulatură și accesorii OK asigură flexibilitatea și ușurința în instalare pe hale silozuri, și clădiri.

COMPONENTE	DIAMETRU Ø 160 mm	DIAMETRU Ø 200 mm
TUBULATURĂ 1M	35€ + TVA	80€ + TVA
TUBULATURĂ 2M	62€ + TVA	150€ + TVA
CICLON LINIȘTIRE	520€ + TVA	1.100€ + TVA
COT 90 GRADE	120€ + TVA	160€ + TVA
COT 45 GRADE	90€ + TVA	150€ + TVA
COT 30 GRADE	80€ + TVA	-
CLEMĂ PRINDERE RAPIDĂ	25€ + TVA	40€ + TVA
DEVIATOR 2 CAI 30 GRADE	520€ + TVA	720€ + TVA
SUPORȚI PRINDERE ȚEAVĂ	55€ + TVA	-



SUFLANTĂ PNEUMATICĂ - KÖNGSKILDE -

Suflantele Köngskilde reprezintă un echipament indispensabil pentru orice sistem de depozitare cereale. Principiul de funcționare se bazează pe inducerea unui puternic curent de aer în cadrul sistemului de țevi de transport.

- instalare și mărire/micșorare facilă a instalației de transport cereale;
- distanță de transport max. 200m;
- sistem de transport cu zdrobire minimă a bobului

SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL55+CAD20	Motor 1,5kW+0,55kW – 8t/h la 10m orizontal și 4m vertical	3.200€ + TVA
SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL75+CAD20	Motor 5,5kW+0,55kW – 10t/h la 10m orizontal și 4m vertical	4.080€ + TVA
SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL100+CAD20	Motor 7,5kW+0,55kW – 15,3t/h la 10m orizontal și 4m vertical	5.960€ + TVA
SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL150+CAD20	Motor 11kW+0,55kW – 18,5t/h la 10m orizontal și 4m vertical	7.270€ + TVA
SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL200+CAD20	Motor 15kW+0,55kW – 22,3t/h la 10m orizontal și 4m vertical	7.380€ + TVA
SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL300+CAD30	Motor 22kW+1,1kW – 30t/h la 10m orizontal și 4m vertical	12.500€ + TVA
SUFLANTĂ PNEUMATICĂ TRL500+CAD40	Motor 37kW+1,5kW – 50t/h la 10m orizontal și 4m vertical	18.050€ + TVA

Prețurile sunt valabile cu livrarea la sediul dumneavoastră.



TRANSPORTOR PNEUMATIC CEREALE - KÖNGSKILDE -

- ACȚIONARE ELECTRICĂ -

Transportoarele pneumatice Köngskilde sunt produse încă din 1949. În prezent, produsele Köngskilde reprezintă cea mai bună soluție de manipulare a cerealelor atât pentru producători cât și pentru comerțanții de cereale, datorită capacităților de transport foarte bine echilibrate.

Transportoarele pneumatice cu acționare electrică au capacități de transport de până la 34,2 tone/oră, ele fiind acționate de motoare alimentare trifazice.

TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 100E	Motor 7,5 kW – 7,3 t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	7.420€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 150E	Motor 11 kW – 12,4 t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	7.831€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 200E	Motor 15 kW – 15,8 t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	8.138€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 300E	Motor 22 kW – 21 t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	11.635€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 500E	Motor 37 kW – 34,2 t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	16.924€ + TVA

Prețurile sunt valabile cu livrarea la sediul dumneavoastră.



TRANSPORTOR PNEUMATIC CEREALE - KÖNGSKILDE -

- ACȚIONARE PRIZĂ PUTERE TRACTOR -

Transportoarele pneumatice cu acționare la priză de putere a tractorului - au capacități de transport de până la 120 tone/oră. Aceste transportoare pneumatice sunt fabricate în 2 variante: purtate pe tiranții tractorului (T) sau tractate prin cupla de remorcă a tractorului (TR).

TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 300T (PURTAT)	PTO 45 CP/540RPM – 21t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	11.340€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 500T (PURTAT)	PTO 65 CP/540RPM – 34,2t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	17.260€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 500TR (TRACTAT)	PTO 65 CP/540RPM – 34,2t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	22.256€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 700TR (TRACTAT)	PTO 85 CP/1000RPM – 45,5t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	25.750€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUC 1000TR (TRACTAT)	PTO 120 CP/1000RPM – 66t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	27.660€ + TVA
TRANSPORTOR PNEUMATIC SUPRAVAC 2000 (TRACTAT)	PTO 160 CP/1100RPM – 120t/h – la 10m orizontal și 4m vertical	33.540€ + TVA

Prețurile sunt valabile cu livrarea la sediul dumneavoastră.





SELECTOR CEREALE - SAMI -

Selectorul SAMI îndeplinește cele mai variate cerințe, iar rezultatul este de încredere și de o calitate excelentă.

Selectorul SAMI poate fi folosit pentru selectarea diferitelor soiuri de cereale, capacitatea de selectare putând ajunge și la 4000 kg pe oră, fiind ideal pentru fermierii ce își creează propria sămânță.

Selectorul este prevăzut cu un cadru robust și cuplaj de siguranță ceea ce face ca lucrul cu SAMI să fie realizat în deplină siguranță. Selectorul este imediat gata de utilizare, având toată instalația electrică deja montată. Standard echipat cu site pentru grâu.

6.980€ + TVA*

*OPȚIONAL:

- a) SET SITE ALTE CULTURI - **1.240€/ CULTURĂ**+ TVA
 b) PRECURĂȚITOR PRAF SKANDIA- **1.780€**+ TVA
 c) ȘNEC ÎNCĂRCARE SAMI 5,2M- **2.180€**+ TVA



SELECTOR FIX CEREALE - KDC-4000 - KÖNGSKILDE -

Selectorul KDC-4000 fix curăță culturile cerealiere cu ajutorul sitelor sale rotative și a aerului. Procesul de curățare în două etape asigură eliminarea impurităților grele și ușoare.

Capacitatea de selectare este de 40 tone/ore.

Suprafața sitelor interioare este de 4,1 m.p. și suprafața sitelor exterioare 6,5 m.p.

Putere electrică instalată:

- Motor acționare tamburi site: 1.5 kW
- Motor acționare suflantă pentru eliminare impurități ușoare: 4 kW
- Motor acționare șneac eliminare reziduri grosiere: 0.75 kW

Standard echipat cu site pentru grâu.

19.520€ + TVA*

*OPȚIONAL:

SET SITE ALTE CULTURI - **1.700€/ CULTURĂ**+ TVA



SELECTOR FIX CEREALE - KDC-8000 - KÖNGSKILDE -

Selectorul de cereale fix Köngskilde KDC-8000 este un selector dual care realizează atât separarea pe două clase cu ajutorul sitelor cât și eliminarea prafului și a micilor impurități cu ajutorul funcției de aspirare.

Principalele caracteristici:

- capacitate precurățare până la 80 t/h
- toate componentele expuse mediului exterior sunt realizate din tablă galvanizată
- sistem de înlocuire rapidă și facilă a sitelor
- puncte de uzură pe gura de admisie FK250
- nivel scăzut al vibrațiilor datorită componentelor rotative
- suprafață sporită a sitelor
- site standard pentru toate tipurile de cereale și semințe
- funcție de aspirare a prafului și a micilor impurități
- diverse tipuri de dimensiuni ale găurilor sitelor pentru separarea pe clase
- amortizoarele de pe brațul cuplului de roți dințate, reduc sarcina de stres exercitată asupra tamburului rotativ
- vacuumul creat în compartimentele selectorului reduce nivelul de praf

29.500€ + TVA*

*OPȚIONAL:

SET SITE ALTE CULTURI - **3.400€/ CULTURĂ**+ TVA



CORT AGRO - INDUSTRIAL - STOCARE CEREALE/UTILAJE



STRUCTURA METALICĂ: Este executată în două ape fără picioare în interior, din profilul rectangular 40 x 40 x 2 mm, polizat, grunduit, vopsit, finisat. Structura este asamblată prin articulații mobile strânse cu șuruburi. Fiecare element al structurii este interschimbabil, astfel lucrarea fiind mult mai ușor de montat. Tălpile de sprijin sunt prevăzute cu flanșe găurite pentru ancorare. Tavanul structurii este prevăzut cu contra-vânturi și pane care generează un suport de maxim 3 m x 3 m, lucru suficient pentru ca prelata să se așeze în condiții optime.

PRELATA: Folie PVC - FERRARI cu certificat de calitate DIN EN ISO 9001, rezistență la rupere 240 kgF/5cm, temperatura - 30° C / + 70° C, cu greutatea de 640 gr/mp, într-o gamă largă de culori, ignifug, total impermeabilă, tratată UV. Prelata se prinde de structură cu ajutorul benzilor de întinzători care o tensionează către exterior.

Capșele folosite pentru acestea sunt din aluminiu - nu ruginesc. Sfoara este rezistentă la apă. Îmbinarea prelatei se face prin termosudură la 700° C, procedeu ce are la bază aducerea la rezonanță a moleculei de PVC.

DIMENSIUNE	CAPACITATE	PREȚ
21M X 10M X 4,5M (STREĂȘINĂ)	530 TONE	12.800€ + TVA
30M X 12M X 4,5M (STREĂȘINĂ)	860 TONE	15.920€ + TVA
48M X 10M X 4,5M (STREĂȘINĂ)	1200 TONE	22.640€ + TVA



SILOZ METALIC STOCARE CEREALE - SYMAGA - BAZĂ PLANĂ



Experiența de peste 39 de ani a producătorului nostru extern, ne permite să fim în măsură a vă asigura de calitatea silozurilor noastre și de competitivitatea acestora din punct de vedere preț/calitate. Gama de modele se întinde de la diametrul de 4.60m, înălțime 5.87m, până la diametrul de 12.23m cu înălțimea de 24.04 m, calculată după standardul ANSI/ASAE EP 422 sau DIN 1055 05/87. Materialul din care sunt realizate silozurile noastre este tablă galvanizată 450gr zinc/m² S350GD. Silozurile vor fi livrate cu accesorii cum ar fi: scară interioară, scară exterioră cu colivie protecție, ușă de acces și vizitare, platformă de staționare cu mână curentă și guri de ventilație în acoperiș.

(DIAMETRU / H VÂRF/ NR. VIROLE):	CAPACITATE	PREȚ
Ø4.6M/9.3/7	104 TONE	5.200€ + TVA
Ø6.87M/11.09/8	267 TONE	9.580€ + TVA
Ø8.4M/12.67/9	480 TONE	13.150€ + TVA
Ø12.23M/12.64/8	945 TONE	20.500€ + TVA
Ø13.75M/16.49/11	1.520 TONE	37.950€ + TVA
Ø15.28M/18.08/12	2.053 TONE	48.320€ + TVA



★ SOLUȚII PENTRU FERMIERI ★



SC AGRI TOCAN SRL

Șos. Mihai Bravu, nr. 107-119, sector 2, București
Telefon: 0722 411 657 / 0734 564 405 / 0769 719 511

Fax: 031 060 14 14

E-mail: contact@agritocan.ro

www.agritocan.ro

www.siloz-cereale.ro

www.plug-overum.ro

www.transportor-pneumatic.ro

www.agritocan.bizoo.ro