

Ventilator axial WIND YWF4E-300S (300 mm)

Product code: YWF4E-300S

Internal code: 521.57.1045



Ventilator axial de aspiratie, 300 mm, 1380 rpm, aplicatii industriale HVAC, 230V

- YWF4E-300S cu alimentare monofazică.
- Arbore (ax) rotativ acționat de motor pe care sunt montate pale (elice) înclinate în vederea aspirării aerului.
- Grila de ventilator cu formă rotundă inclusă în pachet.
- Diametru ventilator: 300 mm.
- Ventilator axial industrial cu 1380 rotații pe minut.
- Debit de aer deplasat: 1716 m³/h.
- Ideal pentru răcirea echipamentelor sau a spațiilor deservite de unitatile HVAC.
- Utilizat și pentru aport aer.
- Fluxul de aer este distribuit uniform în zona definită.
- Ventilator industrial de aspirație utilizat pentru vaporizatoare, condensatoare frigorifice, schimbătoare de căldură sau sisteme de ventilație.
- Cunoscut și ca ventilator aer condiționat ori ventilator agregat frigorific.

Specificatii

Alimentare electrică	220-240/50/1 V/Hz/Ph
Putere	75 W
Debit aer ventilator	1716 m ³ /h
Diametru	300 mm
Tip ventilator	aspirație (suction)
Dimensiune suport	360 mm
Rotații pe minut	1380 rpm
Nivel zgomot	58 dBA
Condensator	3 μF
Masă	3,3 kg

Tabel comparativ



Tabel comparativ

Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Debit aer ventilator (m³/h)	Diametru (mm)	Tip ventilator	rotații pe minut (rpm)	Nivel zgomot (dBA)
YWF2E-200S	220-240/50/1	1800	200	aspirație (suction)	2500	60
YWF2E-200B	220-240/50/1	1800	200	refulare (blowing)	2500	60
YWF4E-200S	220-240/50/1	1460	200	aspirație (suction)	1400	55
YWF4E-200B	220-240/50/1	1460	200	refulare (blowing)	1400	55
YWF2E-250S	220-240/50/1	1358	250	aspirație (suction)	1380	55
YWF4E-250S	220-240/50/1	1108	250	aspirație (suction)	1380	55
YWF4E-250B	220-240/50/1	1108	250	refulare (blowing)	1380	55
YWF4E-300S	220-240/50/1	1716	300	aspirație (suction)	1380	58
YWF4E-300B	220-240/50/1	1716	300	refulare (blowing)	1380	58
YWF4E-315S	220-240/50/1	1780	315	aspirație (suction)	1380	58
YWF4E-330S	220-240/50/1	1635	330	aspirație (suction)	1300	62
YWF4D-350S	380-400/50/3	2688	350	aspirație (suction)	1380	62
YWF4E-350S	220-240/50/1	2666	350	aspirație (suction)	1380	62
YWF4D-350B	380-400/50/3	2688	350	refulare (blowing)	1380	62
YWF4E-350B	220-240/50/1	2666	350	refulare (blowing)	1380	62
YWF4D-400S	380-400/50/3	4008	400	aspirație (suction)	1380	68
YWF4E-400S	220-240/50/1	3861	400	aspirație (suction)	1380	68
YWF4D-400B	380-400/50/3	4008	400	refulare (blowing)	1380	68
YWF4E-400B	220-240/50/1	3861	400	refulare (blowing)	1380	68
YWF4D-450S	380-400/50/3	5180	450	aspirație (suction)	1350	68
YWF4E-450S	220-240/50/1	5000	450	aspirație (suction)	1350	68
YWF4D-450B	380-400/50/3	5180	450	refulare (blowing)	1350	68
YWF4E-450B	220-240/50/1	5000	450	refulare (blowing)	1350	68
YWF4D-500S	380-400/50/3	6568	500	aspirație (suction)	1300	72
YWF4E-500S	220-240/50/1	6420	500	aspirație (suction)	1300	72
YWF4E-500B	220-240/50/1	6420	500	refulare (blowing)	1300	72
YWF4D-550S	380-400/50/3	8716	550	aspirație (suction)	1300	75
YWF4E-550S	220-240/50/1	8150	550	aspirație (suction)	1300	75



Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Debit aer ventilator (m ³ /h)	Diametru (mm)	Tip ventilator	Rotații pe minut (rpm)	Nivel zgomot (dBA)
YWF4D-550B	380-400/50/3	8716	550	refulare (blowing)	1300	75
YWF4E-550B	220-240/50/1	8510	550	refulare (blowing)	1300	72
YWF4D-630S	380-400/50/3	13040	630	aspirație (suction)	1320	78
YWF4E-630S	220-240/50/1	11648	630	aspirație (suction)	1360	78
YWF6D-630S	380-400/50/3	9640	630	aspirație (suction)	900	75
YWF6D-630B	380-400/50/3	9640	630	refulare (blowing)	900	75
YWF6D-710S	380-400/50/3	14800	710	aspirație (suction)	900	80
YWF6D-800S	380-400/50/3	14159	800	aspirație (suction)	890	74

