

Ventilator axial WIND YWF4E-500B (500 mm)

Product code: YWF4E-500B

Internal code: 521.57.1295



Ventilator axial de refulare, 500 mm, 1300 rpm, aplicatii industriale HVAC, 230V

- YWF4E-500B cu alimentare monofazică.
- Arbore (ax) rotativ acționat de motor pe care sunt montate pale (elice) înclinate în vederea aspirării aerului.
- Grila de ventilator cu formă rotundă inclusă în pachet.
- Diametru ventilator: 500 mm.
- Ventilator axial industrial cu 1300 rotații pe minut.
- Debit de aer deplasat: 6420 m³/h.
- Ideal pentru răcirea echipamentelor sau a spațiilor deservite de unitățile HVAC.
- Utilizat și pentru evacuarea aerului.
- Fluxul de aer este distribuit uniform în zona definită.
- Ventilator industrial de aspirație utilizat pentru vaporizatoare, condensatoare frigorifice, schimbătoare de căldură sau sisteme de ventilație.
- Cunoscut și ca ventilator aer condiționat ori ventilator agregat frigorific.

Specificatii

Alimentare electrică	220-240/50/1 V/Hz/Ph
Putere	420 W
Debit aer ventilator	6420 m ³ /h
Diametru	500 mm
Tip ventilator	refulare (blowing)
Dimensiune suport	570 mm
Rotații pe minut	1300 rpm
Nivel zgomot	72 dBA
Condensator	10 μF
Masă	9,5 kg

Tabel comparativ



Tabel comparativ

Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Debit aer ventilator (m³/h)	Diametru (mm)	Tip ventilator	Rotatii pe minut (rpm)	Nivel zgomot (dBA)
YWF2E-200S	220-240/50/1	1800	200	aspirație (suction)	2500	60
YWF2E-200B	220-240/50/1	1800	200	refulare (blowing)	2500	60
YWF4E-200S	220-240/50/1	1460	200	aspirație (suction)	1400	55
YWF4E-200B	220-240/50/1	1460	200	refulare (blowing)	1400	55
YWF2E-250S	220-240/50/1	1358	250	aspirație (suction)	1380	55
YWF4E-250S	220-240/50/1	1108	250	aspirație (suction)	1380	55
YWF4E-250B	220-240/50/1	1108	250	refulare (blowing)	1380	55
YWF4E-300S	220-240/50/1	1716	300	aspirație (suction)	1380	58
YWF4E-300B	220-240/50/1	1716	300	refulare (blowing)	1380	58
YWF4E-315S	220-240/50/1	1780	315	aspirație (suction)	1380	58
YWF4E-330S	220-240/50/1	1635	330	aspirație (suction)	1300	62
YWF4D-350S	380-400/50/3	2688	350	aspirație (suction)	1380	62
YWF4E-350S	220-240/50/1	2666	350	aspirație (suction)	1380	62
YWF4D-350B	380-400/50/3	2688	350	refulare (blowing)	1380	62
YWF4E-350B	220-240/50/1	2666	350	refulare (blowing)	1380	62
YWF4D-400S	380-400/50/3	4008	400	aspirație (suction)	1380	68
YWF4E-400S	220-240/50/1	3861	400	aspirație (suction)	1380	68
YWF4D-400B	380-400/50/3	4008	400	refulare (blowing)	1380	68
YWF4E-400B	220-240/50/1	3861	400	refulare (blowing)	1380	68
YWF4D-450S	380-400/50/3	5180	450	aspirație (suction)	1350	68
YWF4E-450S	220-240/50/1	5000	450	aspirație (suction)	1350	68
YWF4D-450B	380-400/50/3	5180	450	refulare (blowing)	1350	68
YWF4E-450B	220-240/50/1	5000	450	refulare (blowing)	1350	68
YWF4D-500S	380-400/50/3	6568	500	aspirație (suction)	1300	72
YWF4E-500S	220-240/50/1	6420	500	aspirație (suction)	1300	72
YWF4E-500B	220-240/50/1	6420	500	refulare (blowing)	1300	72
YWF4D-550S	380-400/50/3	8716	550	aspirație (suction)	1300	75
YWF4E-550S	220-240/50/1	8150	550	aspirație (suction)	1300	75



Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Debit aer ventilator (m ³ /h)	Diametru (mm)	Tip ventilator	Rotații pe minut (rpm)	Nivel zgomot (dBA)
YWF4D-550B	380-400/50/3	8716	550	refulare (blowing)	1300	75
YWF4E-550B	220-240/50/1	8510	550	refulare (blowing)	1300	72
YWF4D-630S	380-400/50/3	13040	630	aspirație (suction)	1320	78
YWF4E-630S	220-240/50/1	11648	630	aspirație (suction)	1360	78
YWF6D-630S	380-400/50/3	9640	630	aspirație (suction)	900	75
YWF6D-630B	380-400/50/3	9640	630	refulare (blowing)	900	75
YWF6D-710S	380-400/50/3	14800	710	aspirație (suction)	900	80
YWF6D-800S	380-400/50/3	14159	800	aspirație (suction)	890	74

