



SL/SLE

SL/SLE 3
80ÎNCĂLZITOARE DE PARDOSEALĂ CU
ACUMULARE - LEMN / LEMN-ELECTRICREZERVOR DIN
OȚEL INOXFLANȘĂ
DE INSPECȚIEGARANȚIE CORP
ÎNCĂLZITOR DE APĂ
(ANI)*

[*] Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- BOILER PE LEMNE ÎN DOUA VERSIUNI SL, DOAR PE LEMNE, ȘI SLE, FUNCȚIONARE PE LEMNE SAU ELECTRIC
- VERSIUNEA ELECTRICĂ SLE ARE REZISTENȚĂ ELECTRICĂ (1200 W), TERMOSTAT ȘI CAPAC PENTRU INSPECȚIA COMPONENTELOR
- PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ PRIN EMAILARE A CORPULUI BOILERULUI ȘI A CIRCUITULUI DE FUM
- PROTECȚIE SUPPLEMENTARĂ CU ANOD DE MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI
- FLANȘĂ DE INSPECȚIE

*soluții
alternative*

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

		SL/3 80	SLE/3 80			SL/3 80	SLE/3 80
Capacitate	l	75	75	a mm		1480	1480
Putere	W	-	1200	b mm		350	350
Tensiune electrică	V	-	230	c mm		380	380
Timp de încălzire ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h, min	-	3,45	d mm		1440	1440
Temperatura maximă de funcționare	$^{\circ}\text{C}$	-	75				
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	2	2				
Presiunea maximă de funcționare	bar	8	8				
Greutatea netă	kg	4	44				


SL/3 80

SLE/3 80

COD

468028

468029



LEGENDĂ

