

- OOO <<TNK Lubricants>> ce intra in grupul de companii TNK-BP, prezinta o linie de produse premium noi.
- TNK Revolux – ulei motor sintetic, semisintetic si mineral pentru autocamioanele de import dar si cele de productie autohtonă, cu sau fara turbosuflanta, pentru cele noi cat si pentru cele de productie veche,exploatare de la conditii standart pana la conditii grele.
- Uleiurile din seria TNK Revolux au un rand de beneficii in comparatie cu alti producatori de uleiuri:
- Uleiul TNK Revolux au o reteta unica, la baza carora se afla uleiuri de baza proprii, produse cu un control de calitate aspru, aditivi de import , selectati in conformitate cu conditiile europene de exploatare;
- Uleiul TNK Revolux pastreaza un nivel stabil al proprietatilor de exploatare pe toata perioada intrebuintarii;
- Uleiul TNK Revolux detine proprietati de spalare si dispersare puternice, ce ii da posibilitatea sa combată foarte bine depunerile pe piesele motorului, ceea ce măreste viata motorului.
- Uleiul TNK Revolux detine o rezistență marita la oxidare si apără foarte bine motorul de coroziune.
- Uleiul TNK Revolux nu are un efect negativ asupra simeringurilor si garniturilor motorului.

TNK Revolux D3 5W-40
Ulei Sintetic

- Asigura usoara pornire a motorului in zonele cu clima rece;
- Asigura o protectie maxima impotriva uzurii si depunerilor pe motor;
- Prelungeste pana la maxim intervala de schimb al uleiului (in concordanță cu recomandările producătorului);
- Ulei ideal pentru automobilele mici si mijlocii cu motor Diesel.

Raspunde cerintelor urmatorilor mari producatori:
API CI-4/CG-4/SL, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, Renault RLD2, Cummins 20076/77/78, Deutz DQCIII-05, Cat ECF-1a



TNK Revolux D3 10W-40
Ulei Semisintetic

- Uscarea pornirea motorului in perioada de iarna;
- Se recomanda a se intrebuinta in motoarele EURO-3;
- Se poate intrebuita si in motoare Euro-4, motoare cu sistem EGR;
- Pastreaza stabila densitatea uleiului pe toata perioada de exploatare, si in perioada rece a anului.

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API CI-4/CF-4/SL, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, Renault RLD2, Cummins 20076/77/78, Deutz DQCIII-05, Cat ECF-1a



TNK Revolux D2 10W-40
Ulei Semisintetic

- Se potriveste optimal pentru intrebuitarea in motoarele Euro-2 in perioada de iarna;
- Se potriveste ideal pentru intrebuitarea in motoare camioanelor de productie locala si internationala;
- Pastreaza stabila densitatea uleiului pe toata perioada de exploatare, si in perioada rece a anului.
- Asigura un nivel minim de ardere a uleiului

Raspunde

Nivelului Cerintelor:

API CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3,

MAN 3275,

VOLVO VDS,

KAMA3, ЯМЗ-4-02



TNK Revolux D1 15W-40
Ulei Mineral

- Cel mai optimal ulei pentru intrebuitarea in motoarele Euro1 si Euro2;
- Creat special pentru ungerea transmisilor tuturor automobilelor, incluzand transmisile hipoidale, cutile de distributie, reducioare;
- Nu se recomanda intrebuitarea in cutile de viteza manuale cu sincronizatoare din metale colorate;
- Uleiul asigura un nivel inalt de siguranta chiar si la viteze foarte mari si presiuni ridicate;
- Un nivel inalt de protectie antiuzura intr-o gama larga de temperaturi, de la -35 °C pana la +40 °C.

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API CF-4/CF, MB 228.1, KAMA3, ЯМЗ-4-02



TNK Trans Gipoid Super 75W-90
Ulei Transmisie Semisintetic

- Se Foloseste in cutile de viteza ale automobilelor cu tractiune pe fata, dar si in alte componente ale transmisiei, in toate anotimpurile, in regiunile cu clima rece;
- Stabilitatea termica imbunatatita actioneaza la marirea capacitatii de lucru si al durabilitatii sincronizatoarelor;
- Se micsoreaza esential nivelul zgomotului in timpul functionarii motorului in relantiu;
- Micsoreaza consumul de carburanti in timpul incalzirii


Raspunde Nivelului Cerintelor:
API GL-5, ZF TE-ML 05A, AvtoBA3



TNK Revolux D3 15W-40
Ulei Mineral

- Calitate Apreciata de cei mai importanți producători de mașini și utilaje;
- Recomandat pentru motoarele Euro-3
- Se poate folosi și pentru motoarele cu normă de poluare Euro-4 (automobile cu sistem EGR)
- Se poate folosi în motoarele DAF și IVECO.
- Prelungește la maxim intervalul între schimburi de ulei (în concordanță cu recomandările producătorului)
- Se poate intrebuita in motoarele ce lucreaza pe combustibil cu o concentratie de sulf de pana la 0,5%
- Se recomanda pentru motoarele Diesel ce lucreaza in conditii grele(incluzand tehnica offroad de la BelAZ, Komatsu, Caterpillar)

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API CI-4/CG-4/CF-4/CF/SL, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, Renault RLD2, Cummins 20076/77/78, Deutz DQCIII-05, Cat ECF-1a, MTU-2, MACK-EO-M PLUS, KAMA3, ЯМЗ-4-02



TNK Revolux D2 15W-40
Ulei Mineral

- Se potriveste optimal pentru intrebuitarea in motoarele Euro-2 in orice anotimp;
- Se recomanda in intrebuitarea in motoarele Diesel grele, de viteza, ce intrebuiteaza combustibil cu o concentratie de sulf mare(0,5%)
- Ulei cu o viscozitate intrebuitata pe scara larga, 15W-40, ce se potriveste ideal parcurilor auto mixte(at benzina cat si diesel);
- Se recomanda pentru motoarele Diesel ce lucreaza in conditii grele(incluzand tehnica offroad de la BelAZ, Komatsu, Caterpillar)

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS, Deutz DQCII, KAMA3, ЯМЗ-4-02

Raspunde

Nivelului Cerintelor:

API CF-4, KAMA3



TNK GEO Plus 15W-40
Ulei Mineral

- Se potriveste optimal pentru intrebuitarea in motoarele Euro-2 in orice anotimp;
- Se recomanda in intrebuitarea in motoarele Diesel grele, de viteza, ce intrebuiteaza combustibil cu o concentratie de sulf mare(0,5%)
- Ulei cu o viscozitate intrebuitata pe scara larga, 15W-40, ce se potriveste ideal parcurilor auto mixte(at benzina cat si diesel);
- Se recomanda folosirea in punctile din spate ale camioanelor de import;

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API CF-4, KAMA3



TNK Trans UTTO 10W-30
Ulei Transmisie Mineral

- Ulei special pentru motoarele auto ce lucreaza pe baza gazului natural(metan);
- Cu o componetă deosebită de aditivi și compozitii al acestora, ce nu contin metale, permite evitarea depunerilor pe peretii blocului motor astfel marind viata motorului;
- Se recomanda folosirea in punctile din spate ale camioanelor de import;
- Ideal pentru intrebuitarea in zonele cu clima calda/ anotimpurile cu temperaturi moderate;
- Micsorarea uzurii transmisilor si rulmentilor micsoreaza cheltuielile pentru reparatii.

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A



TNK Trans KP Super 75W-90
Ulei Transmisie Semisintetic

- Se Foloseste in cutile de viteza ale automobilelor cu tractiune pe fata, dar si in alte componente ale transmisiei, in toate anotimpurile, in regiunile cu clima rece;
- Stabilitatea termica imbunatatita actioneaza la marirea capacitatii de lucru si al durabilitatii sincronizatoarelor;
- Se micsoreaza esential nivelul zgomotului in timpul functionarii motorului in relantiu;
- Micsoreaza consumul de carburanti in timpul incalzirii

Raspunde Nivelului Cerintelor:
API GL-5, DIN 51524 p. III, Ford-New Holland M2C-134D, John Deere JDM-20A & C, Massey-Ferguson M1143, Volvo WB101

