

FIȘĂ PRODUS**Data întocmirii:****01.01.2009.****1/3 pagini**

1. Date referitoare la produs. Această fișă se referă la următorul produs:	
1.1. Denumire în comerț:	Duroseal, sigilant pe bază de solvenți
1.2. Producător:	DUROSTONE KFT.
Adresa:	2038 Sósút, Ipari Park 3508/23 hrsz., tel. +36 1 488 00 66, fax. +36 1 488 00 65
2. Compoziție/datele componentelor	
2.1. Prezentarea produsului	Hidrocarburi. Conține aprox. 16% arome, dar mai puțin de 1% toluol, și xilen, mai puțin de 0,1% benzol.
3. Pericole	
3.1. Pericol la incendiu:	inflamabil
3.2. Marcaj:	"Xn"
3.3. Grupa R	10
4. Prim ajutor	
4.1.	A se adresa medicului, în fiecare caz
4.2. În cazul contactului cu ochii:	Trebuie spălat bine, cel puțin 10 minute cu apă abundentă, și trebuie mers la oftalmolog
4.3. În cazul înghiterii	Trebuie chemat imediat medic. A nu forța voma. Până la sosirea ambulanței victima trebuie culcată.
4.4. În cazul contactului cu pielea	Hainele impregnate trebuie scoase imediat, suprafața de piele să fie spălat bine cu săpun, iar victima să fie dus cât mai repede la medic.
5. Reglementări PSI	
5.1. Metode utilizabile la stingere:	Stingător cu spumă, ce suportă prezența alcoolului, stingător cu CO ₂ , a NU se folosi apă!
5.2. Alte informații:	La arderea materialului, se formează fum gros, și negru. Se recomandă folosirea măștilor de protecție. Recipientii din zonă trebuie răciți. A se feri de scurgerea materialului din recipiente crăpați.
6. Aranjamente în cazul scurgerii accidentale a materialului	
6.1.	Încăperea să fie bine ventilat, a se utiliza metodele prezentate în alin. 7 și 8, materialul scurs trebuie acoperit cu material neinflamabil: nisip, pamânt. Materialul astfel adunat trebuie păstrat în containere închise, și distruse conform reglementărilor locale. Pentru curățenie trebuie folosit detergenți, și nu solvenți.

FIȘĂ PRODUS Data întocmirii:	pg. 2/3. 01.01.2009.
7. Depozitare și mănuire:	
7.1. Mănuire:	Materialul trebuie transportat numai în recipiente închise
7.2. Depozitare:	
Reguli referitoare la locul depozitării, și recipiente:	Temperatura de depozitare este de 5-25 °C, în depozit trebuie asigurat ventilație corespunzătoare. Gazele emanate de material sunt mai grele decât aerul, deci se vor acumula la nivelul solului. Acumularea prea mare a gazelor trebuie evitată prin ventilare, deoarece poate duce la explozie Materialul poate să se încarce static, pardoseala trebuie să fie pamântat. A se evita expunerea pardoselii la căldură radiantă Este interzis folosirea flăcării, sau a fumului în apropierea materialului, deasemenea este interzis consumarea mâncării sau a băuturilor în apropierea materialului. La locul de depozitare trebuie interzis accesul persoanelor neautorizate.
8. Protecție personală:	
8.1. Haine de protecție	-conform normelor generale de protecția muncii.
8.2. Protecția respirației	-folosirea măștilor de protecție
8.3. Protecția mâinilor	-folosirea mănușilor de protecție
8.4. Protecția ochilor	-folosirea ochelarilor de protecție potrivite să protejeze împotriva picăturilor
8.5. Protecția corporală	-obligatoriu, folosirea hainelor de protecție, care suportă călduri excesive.
9. Caracteristici fizice și chimice	
9.1. Aparența la 20 °C:	lichid
9.2. Miros:	miros de solvenți
9.3. Culoare:	incolor
9.4. Autoaprindere:	230-260 °C
9.5. Densitate	0,824 kg/dm ³
9.6. Reacția cu apă la 20 °C	nu se dizolvă
10. Stabilitate și reacții chimice:	În condițiile descrise la alin. 7, este stabil. La temperaturi ridicate emană materiale periculoase
11. Date ecologice:	A se evita scurgerea materialului în natură
12. Distrugere, reciclare	Distrugerea trebuie făcută conform reglementărilor locale.
13. Reguli pentru transport:	Categoria UN: 1300 Clasa ADR: 3 Clasa de periculozitate: 30 Eticheta de periculozitate: 3

FIȘĂ PRODUS Data întocmirii:	pg. 3/3. 01.01.2009.
14. Prescripții:	
14.1. Marcare conform reglementărilor EWG	Etichetă C.E.E.
14.2. Marcare potrivită grupei de pericolozitate	Xn, toxic
14.2.1. Grupe de pericolozitate	R36 – irită ochii R38 – irită pielea
14.3. Grupe de siguranță	S2 – a se feri de copii S23 – a nu inhala gazele emanate S24/25 – a se evita contactul cu ochii și pielea S53 – evitarea contactului cu materialul S45 – în caz de accident trebuie imediat consultat un medic.
15. Alte date	
Datele de mai sus se referă numai la regulile de securitate a materialului, și se bazează pe cunoștințele, și expetimentele actuale. Totodată ele nu reprezintă garantarea caracteristicilor produsului în sensul regulilor generale a răspunderii garanțiale, și nu au obligativitate.	
16. Editat de:	Durostone Kft, Révai Ákos.

Sóskút, 01.01.2009.



Révai Ákos,
conducatorul unitatii.

DUROSTONE KFT
2038 Sóskút, Ipari park Hrsz: 3508/23
Adószám: 12719035-2-13
Bankszámla: 10700419-25938603-51100005

Révai Ákos